

GRIP A560 CLASSIC

PRIMERI ALUSTOJEN POHJAKÄSITTELYYN SISÄTILOISSA ENNEN
LATTIATASOITTEIDEN LEVITTÄMISTÄ

2022-12-31

EDUT

- Nopeasti kuivuva
- Helppolevitteinen
- Sitoo pölyn ja irtahiukkaset
- Hyvä emäksenkestävyys
- Vesiperustainen – voidaan laimentaa vedellä
- Vähäpäästöinen



KÄYTTÖALUE

GRIP A560 CLASSIC on tarkoitettu käytettäväksi pohjusteena ennen Bostik-lattiatasoitteen tai Bostik-kiinnityslaastin levittämistä. GRIP A660 CLASSIC parantaa tarttuvuutta, vähentää alustan imukykyä ja pölynsidonta-aineena. Joissakin tilanteissa GRIP A660 CLASSIC voidaan sekoittaa tasoitteeseen tasoitteen elastisuuden parantamiseksi.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita.

ALUSTA:

Sopii kaikenlaisille alustoille, jotka ovat tasoitettavissa Bostik lattiatasoitteella tai kiinnityslaastilla.

* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitussuhde	Katso käytettävän lattiatasoitteen/kiinnityslaastin ohje
Menekki	N. 0,08 l/m ²
Käveltävissä	30–60 min

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras tulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

Puhdistus: Huolehdi, että alustassa ole pölyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vaa ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakkerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Ota epävarmuustapauksissa yhteys Bostikiin.

SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Sekoittaminen: GRIP A660 CLASSIC levitetään normaalisti imevälle alustalle yhtenä kerroksena laimennettuna vedellä suhteessa 1:3 (primer:vesi). Voimakkaasti imevälle alustalle suositellaan 2 levityskertaa. Lattiakipsi- ja puukuitulevyille primeri levitetään laimennettuna 5:1 (primer:vesi). Mittaa aina ensin vesi, jotta saat oikean sekoitusosuuden. Käytä +5°C - +20°C vettä.

Levittäminen: Primeri harjataan alustalle harjalla tai siveltimellä. Vältä lätköittämistä. Primeri saa kuivua enint. 24 tuntia ennen tasoittamista ja täyttämistä. Jos pinta altistuu kosteudelle ennen tasoittamista, pinta on puhdistettava ja pohjustettava uudelleen.

Huomio! Auringonpaisteissa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

VARASTOINTI

12 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä. Suojattava pakkaselta

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuotteen sisältö on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaarattomaksi ja palovaarattomaksi, mutta kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjiissä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyhtiön käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

MUUT

Puhdista työkalut vedellä ennen primerin kuivumista.

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

Tuotenumero	Pakkaus	Määrä lavaa kohti	EAN
30623633	1 l astia	360	7311020081476
30623599	5 l astia	72	7311020081874
30623492	15 l astia	24	7311020081478

TURVALLISUUS

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteessa www.bostik.se

Varaus: Esittämämme tekniset tiedot, kuten ohjeet ja suositukset, perustuvat kaikkiin monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, emme ota mitään vastuuta tuotteen käytön lopputuloksista.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

