



GRIP A920 PREMIUM

POHJUSTUSTÖIHIN TARKOITETTU PRIMER SISÄ- JA
ULKOTILOIHIN

03-11-2022

EDUT

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Nopeasti kuivuva
- Hengittävä primeri, kestää alustasta nousevaa kosteutta
- Puhdistetaan vedellä
- Vesiperustainen



KÄYTTÖALUE

GRIP A920 PREMIUM on pohjustustöihintarkoitettu primer, imeville alustoille sisä- ja ulkotiloissa ennen tasoitteen tai kiinnitysmassan levittämistä. GRIP A920 PREMIUM parantaa tarttuvuutta, vähentää alustan imukykyä ja toimii pölynsidonta-aineena.

Noudata kansallisia normeja ja pintamateriaalin toimittajan ohjeita.

ALUSTA:

Sovel tuu imeville alustoille, jotka ovat tasoitettavissa Bostik lattiatasoihteella tai kiinnityslaastilla.

* Annetut kuivumisajat edellyttävät +20°C, enint. 50% RH ja riittävää ilmanvaihtoa toimitilassa, sekä alustan RH <85%.

TEKNISET TIEDOT

Sekoitusuhde	Käyttövalmis
Väri	Vaaleanvihreä
Menekki	N. 200 g/m ²
Käveltävissä	30–180 min

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIVALMISTELU

Paras tulos saavutetaan, kun asennustilan lämpötila on +10°C - +25°C.

Puhdistus: Huolehdi, että alustassa ole pölyä, likaa, maalia, liimajäämiä, öljyä, rasvaa, vaa ja ym. ja että se on kiinteä ja kova eikä siinä ole halkeamia tai vastaavia. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan hiomalla tai jyrsimällä. Mahdollisen keraamisen pinnoitteen on oltava kiinteä, homogeeninen PVC maton on oltava tiiviisti kiinni, rasvaton ja hiottu. Kaikki vesiliukoisen lattialiiman jäämät on poistettava. Ota epävarmuustapauksissa yhteys Bostikiin.

SEKOITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Levittäminen: GRIP A920 PREMIUM on sekoitettava ennen käyttöä. Primeriä ei saa ohentaa. Levitetään siveltimellä tai harjalla. Vältä lätköittämiä esiintymistä. Primeriä ei saa olla avoinna enempää kuin 24 tuntia ennen laatoitusta tai tasoitteen levittämistä.

HUOM! Auringonpaisteissa, korkeissa lämpötiloissa, voimakkaasti tuuletetuissa tiloissa tai muissa kuivumista nopeuttavissa olosuhteissa pinta on suojattava. Kosteudenpoistajia ja lämpöpuhaltimia ei saa käyttää.

VARASTOINTI

12 kk avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa ja viileässä. Suojattava pakkaselta

YMPÄRISTÖ JA TERVEYS

Tuotteen sisältö on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaarattomaksi ja palovaarattomaksi, mutta kaikkien käyttäjien on luettava ja tunnettava käyttöturvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä ja on saatavilla valmistajan verkkosivuilta.

KIERRÄTYS

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjiä säilytysastioissa voi olla tuotejäämiä. Tuote ja pakkaus on tehtävä vaarattomaksi turvallisella tavalla. Yli jääneet tuotteet ja ei-kierrätettävät materiaalit on annettava valtuutetun jätehuoltoyrityksen käsiteltäväksi. Tämä tuote on aina hävitettävä ympäristönsuojelumääräysten ja jätteenkäsittelylakien mukaisesti. Estä läikkyneen materiaalin leviäminen, huuhtoutuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

MUUT

Jos alustasta nousevaa kosteutta esiintyy, tai käytettäessä ulkotiloissa, tulee kiinnityslaastin ja tasoitteen olla näihin olosuhteisiin soveltuva.

Katso lisätietoja Bostikin rakennuskuvauksista.

TUOTENRO.	KOKO	KPL / LAVA	EAN
30623201	5 kg sanko	60	7311020081492

TURVALLISUUS

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta osoitteessa www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Tarkastelemme tekniset tiedot, kuten vastuumme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

