

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM SAUMA- JA LIIMAMASSA YLEISKÄYTTÖÖN

2023-10-17

TUOTESELOSTE

EDUT

- Ympäristöluokiteltu, ei sisällä ftalaatteja
- Liima- ja tiivistysaine yleiskäyttöön
- Ei tahraa/vahingoita, voidaan käyttää luonnonkivelle
- Ei sisällä liuotainaineita tai isosyanaatteja
- Tarttuu täydellisesti useimpiin pintoihin ilman pohjustetta
- Pysyvästi joustava
- Elintarviketurvallinen



TUOTEKUVAUS

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM on ammattikäyttöön tarkoitettu tahraamaton yleiskäyttöinen liima- ja tiivistysaine, jolla on korkea pitolujuus.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM on erityisesti suunniteltu muodostamaan kestäviä ja joustavia saumoja useimmissa rakennetuissa ympäristöissä, kuten keittiö, kylpyhuone, suihku ja teollisuus- ympäristöissä, joissa on vaihtelevia alustoja ja korkeat turvallisuusvaatimukset.

TYÖOHJE

Saumat, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin leveys jaettuna 3 plus 6 mm.

TEKNISET TIEDOT

100% elastisuusmoduuli	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Käyttölämpötila		+5°C – +40°C
Pohja		Hybridi
Kovettumisaika	@ +23°C / 50% suht. kost.	3 mm / 24 tuntia
Tiheys	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Murtovenymä	DIN 53505/ ISO 868	250%
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm
Shore A -kovuus	DIN 53505 / ISO 868	58
Kalvon muodostus	DBTM 10,00	10 minuuttia @ +23°C / 50% suht. kost.
Lämmönkestävyys		-40°C – +120°C
Vetolujuus	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei soveltu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- Ei soveltu kloridien kanssa (uima-altaat)

PINNAN VALMISTELUT JA VIIMEISTELYT

Käyttölämpötila +5°C – +40°C (ympäristöstä ja pinnasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, sekä rasvaton ja pölytön. Puhdista pinta puhdistusaineella. **BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** tarttuu täydellisesti useimpiin ei-huokosiin alustoihin ilman pohjustetta. Huokoiset alustat on esikäsiteltävä Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER:lla. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Käytä viimeistelyainetta tasoittamaan sauma.

MAALATTAVUUS

BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM on päällemaalattava alkydimaaleilla ja vesipohjaisilla maaleilla. Suosittelemme kokeilemaan yhteensopivuutta maalin kanssa ennen käyttöä. Jos **BOSTIK H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** päälle maalataan (ei välttämätöntä), suosittelemme hiomaan saumasäiden ja liitospinnat kevyesti Scotch-Britellä ennen käyttöä. Parhaiden tulosten saamiseksi suosittelemme maalaamaan muutaman päivän kuluessa tuotteen levittämisestä. Parhaiden tulosten saamiseksi suosittelemme maalaamaan muutaman päivän kuluessa tuotteen levittämisestä.

PUHDISTUS

Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. Kädet voi vedellä ja saippualla. Kovettuneen aineksen voi poistaa ainoastaan mekaanisesti.

SÄILYVYYS

Avaamaton alkuperäispakkaus säilytetään kuivassa +5°C – +25°C, säilyvyys on enintään 18 kuukautta valmistuspäivästä.

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentyviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisten) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastoinnin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.fi

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

SERTIFIOINNIT

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN 15651-3: S XS2
- EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- EMICODE EC1 Plus
- M1
- ISEGA, hyväksytty elintarvikekäyttöön

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.fi

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

