



# LÄPIVIENTIVAHVIKE

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2023-02-06

### TUOTEKUVAUS

Polymeerikalvoinen läpivientivahvike joustavaan tiivistykseen. Vahvike on päällystetty kaksipuoleisesti polypropeenikalvolla. Läpivientivahvike Universalia käytetään eristämiseen Bostik Universal -vedeneristimien yhteydessä. Läpivientivahvike Universal tiivistää turvallisesti kosteiden tilojen rakenteet.

### KÄTTÖALUE

Bostik Universal -läpivientivahviketta käytetään putkien tiivistykseen märkätiloissa. Läpivientivahvike käytettäväksi Bostik Universal -vesieristejärjestelmän kanssa.

### TYÖOHJE

Asennettaessa seuraa aina Bostik Universal -vedeneristeiden ohjeita.


### TYÖSUOJELU

Tuotetta ei ole luokiteltu säädösten mukaisesti.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaali	Polypropeenikalvopäällysteinen TPE
Kosteudensietokyky	> on vedenpitävä yhdessä Bostik kerrosjärjestelmän
Paksuus	0,5 mm
Koko	10-24 mm, 35-55 mm, 75-110 mm
Koko	2 reikää 8-24 mm
Väri	Harmaa
Varastointi	Avaamattomana kuivassa, viileässä ja suojassa pakkaselta. Suojaa auringonvalolta.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**

