



# HIENOTASOITE-F

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

### TUO 'TEKUNVAUS

Bostik Hienotasoiite-F on valmiiksi sekoitettu hienorakeinen hiekkatasoiite. Tasoiite ei sisällä epäpuhtauksia.

### KÄTTÖALUE

Soveltuu kokotasoiituksiin, kipsilevyjen ja tapettien liitossaumoihin ja korjauksiin.

### TYÖOHJE

Levitetään teräslastalla. Tasoiitettaessa kipsilevyjä saumanauhat laitetaan suoraan tasoiitteeseen.


### TYÖSUOJELU

Voimassa olevien lakien ja säädösten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Täyteaine	Valkoinen dolomiittimarmori.
Raekoko	0- 0,07 mm.
Sideaine	Selluloosajohdannainen, poly- meeridispersio
Tarttuvuus	>5 kp/cm <sup>2</sup> sileäksi valettuun betoniin
Ohennus	Vedellä. Normaalisti ei tarvitse ohentaa
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan vedellä
Tiheys	1,8
Kuivumisaika	N. 1-3 tuntia huoneenläm- mössä. Täysin kuivunut n. 1 vrk:ssa.
Varastointi	Viileässä. Suojattava jääty- miseltä
Varastointiaika	N. 12 kk avaamattomassa pakkauksessa +20° C lämpö- tilassa. Tuote ei levitä eikä ylläpidä palamista

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**

