



REMOVER

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUO 'TEKUVAUS

Tensidi- ja sakeutusainepohjainen tapetin poistoaine.

KÄTTÖALUE

Tapettiliisterillä tai kudosliimalla kiinnitettyjen paperi-, kudos- ja järviruokotapettien käyttövalmis poistoaine.

TYÖOHJE

Joissakin tapeteissa on kosteutta eristävä kerros kuten esim. valmiiksi liisteröidyissä tapeteissa, kaksikerrostapeteissa ja maalatuissa tapeteissa, jolloin pinta pitää rei 'ittää ennen poistoaineen levittämistä. Tapetin poistoainetta levitetään seinään runsaasti joko telalla tai käännettävällä suuttimella varustetulla paineruiskulla. Aineen annetaan vaikuttaa kunnes tapetti on helposti poistettavissa. Tapetin vettymisaika riippuu tapettityypistä, tapettikerroksista, liimatypistä jne. Peittämällä seinäpinnan poistoaineen levityksen jälkeen ohuella muovikalvolla, voidaan vaikutusaikaa pidentää. Tapetti poistetaan tapettiraapan tai teräslastan avulla. Tapetin poistoaineen jäänteet pitää pestä pois huolellisesti ennen pinnan tapetointia tai maalausta.

TYÖSUOJELU

Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Liutinaine	Vesi
Koostumus	Tiksotrooppinen, sekoitettava ennen käyttöä
Väri	Ruskeankellertävä
pH	N. 8
Menekki	1-2 m ² / l riippuen materiaalista tai levitystavasta
Ohennus	Vedellä. Ei saa ohentaa
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarkaa
Varastointi	Yksi vuosi avaamattomassa pakkauksessa
Työvälineet	Tela tai paineruisku (käännettävä suutin)
Työlämpötila	Ei saa alittaa +18°C
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan haalealla vedellä. Ylivalunut poistoaine puhdistetaan ennen kuivumista kostealla sienellä.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

