



SIMSON PRIMER M

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUO 'TEKUVAAUS

Simson Primer M on SMP-pohjainen esipinnoite, joka on tarkoitettu parantamaan useiden Simson-tuotteiden tarttumista tiiviisiin pintoihin. Tarkista sopivuus ao. tuotteen teknisistä tiedoista. Kuivuu nopeasti n. 5 minuutissa. Helppo käyttää esipinnoitteena. Tehokas käytössä.

KÄTTÖALUE

Käsittämättömien alumiini-, teräs-, kupari- ja messinkipintojen esikäsitteily. Jauhepinnoitettujen metallien esikäsitteily. Lakattujen metallien esikäsitteily (kokeile ensin pienelle alueelle). Polyesterin (GRP) esikäsitteily. ABS:n esikäsitteily. PVC:n esikäsitteily.

TYÖOHJE

Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia sekä pölyttömiä ja rasvattomia. Simson Primer M-pakkaus tulee avata vasta käytön alkaessa. Ainetta ei tule levittää suoraan alkuperäispakkauksesta. Kaada puhtaaseen lasiastiaan tai purkkiin ainoastaan sen verran pohjustusainetta, että se voidaan käyttää 30 min. kuluessa. Sulje alkuperäinen purkki tiiviisti heti sen jälkeen. Simson Primer M-pohjustusainetta käytetään ns. esipinnoitteena. Ainetta ei pidä levittää liian paksult. Käsiteltäviä pintoja hangataan puhtaalla, värjäämättömällä kankaalla tai paperilla, joka on kastettu Simson Primer M-pohjustusaineeseen. Näin pinnat saadaan sekä puhdistettua että pohjustettua samalla kertaa. Pohjustusaineen kuivuttua n. 5 min. (liuottimen haihduttua) voidaan levittää tiivistysaine tai liima. Parhaaseen tulokseen päästään, jos liimaus/saumaus tehdään 6 tunnin kuluessa pohjustusaineen levittämisestä, Siksi ei tule levittää pohjustusainetta suuremmalle alueelle, kuin voidaan levittää 6 tunnissa. Pohjustetun pinnan koskemista tulee välttää, koska rasvaiset sormenjäljet voivat huonontaa tarttuvuutta. HUOMAUTUS 1: Simson Primer M-pohjustusainetta ei tule levittää pinnoille, jotka täytyy maalata myöhemmin, koska aine sopii huonosti maalin kanssa käytettäväksi. Ko. tapauksessa levitä pohjustusainetta vain kohtiin, joissa tiivistysainetta tai liima tullaan käyttämään ja suojaa muut osat esim. maalarinteipillä. HUOMAUTUS 2: Jos pinta on erittäin likainen puhdista se ensin Simson Cleaner 14-puhdistusaineella.


TYÖSUOJELU

Simson Primer M on erittäin tulenarkaa. Astia tulee säilyttää hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa asettaa syttymislähteen läheisyyteen. Tupakointi aineen läheisyydessä on kielletty. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Kuiva-ainepitoisuus	17 %.
Ominaispaino	0,76 g/ml.
Leimahduspiste	+9°C.
Kuivumisaika	+/- 5 min.
Väri	Väritön
Pakkauskoko	500 ml:n purkki
Peitto	Simson Primer M-pohjustusaineen peitto on n. 20 m ² / litra.
Varastointi	Ainetta voidaan säilyttää 9 kk avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa, jonka lämpötila on +5...+30°C.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

