



KOSTEAN TILAN TASOITE-LV

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-05-31

TUO 'TEKUVAUS

Bostik Kosteian tilan tasoite on kevyt käsitasoite. Erinomainen täyttöminaisuus. Erinomainen tarttuvuus. Tasoite ei sisällä epäpuhtauksia. Tarkoin kontrolloitu viskositeetti.

KÄTTÖALUE

Soveltuu rapatuille pinnoille, betonille, kevytbetonille ja kipsilevyille.

TYÖOHJE

Levitetään lastalla.


TYÖSUOJELU

Voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi. Täyteaine saattaa ärsyttää silmiä, sen vuoksi suositellaan käytettäväksi suojalaseja. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet	
Täyteaine	Valkoinen dolomiittimarmori ja kevyttäyte
Raekoko	0-0,15 mm
Sideaine	Selluloosajohdannainen, polymeeridispersio.
Tarttuvuus	> 5kp/cm ² sileäksi valettuun betoniin
Ohennus	Vedellä. Normaalisti ei tarvitse ohentaa.
Puhdistus	Työvälineet puhdistetaan vedellä.
Tiheys	1,1
Kuivumisaika	2-3 tuntia huoneenlämmössä. Täysin kuivunut 1 vrk:ssa.
Varastointi	Viileässä. Suojattava jäätymiseltä.
Varastointiaika	N. 12 kk avaamattomassa pakkauksessa + 20° C lämpötilassa. Ei levitä eikä ylläpidä palamista.
Väri	Sävytetty Hus AMA-83 mukaisesti

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

