



# MOISTURE BARRIER

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2016-09-07

### TUO 'TEKUNVAUS

Bostik Moisture Barrier Universal on vesiohenteinen kosteussulku, joka on kehitetty käytettäväksi samanaikaisesti Bostik -telattavan vesieristejärjestelmä VT-Universalin i ja Bostik Membran Universalin kanssa.

### KÄTTÖALUE

Käytetään kosteussulkuna eri tyyppisille alustoille märkätiloissa ennen Bostik Membran Universalin levitystä. Sopii kaikilla alustoilla, jotka soveltuvat keraamisten laattojen asennukseen.

### TYÖOHJE

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Sekoita, jotta koostumuksesta tulisi tasainen. Bostik Moisture Barrier Universal levitetään telalla tai siveltimellä. Kosteussulku levitetään ohentamattomana. Kosteussulku on levitettävä alustalle tasaisesti. Kuivumisaika huokoisella pinnalla on 15 – 30 minuuttia tavallisessa huoneenlämmössä ja ilmankosteudessa. Noudata aina Bostikin asennusohjeita.


### TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaali	Polymeeridispersio
Liutainaine	Vesi
Koostumus	Juokseva
Väri	Vaaleansininen
Tiheys	1,24 kg/litra
Kuivumisaika	15 – 30 minuuttia lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan huokoisuudesta riippuen
Menekki	N.1 litra / 6 m <sup>2</sup>
Työlämpötila	Voidaan levittää +15 – +25 °C -lämpötiloissa
Ohennus	Käytetään ohentamattomana
Puhdistus	Puhdistetaan käsin haaleaan veteen kostutetulla työkalulla
Varastointiaika	6 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa +20 oC -lämpötilassa.
Ominaisuudet ennen käyttöä	
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarka

### OTA YHTEYTTÄ

**PUH 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**

