



EPOXY FILLER

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-10-14

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kovettava 2-komponenttinen korjausmassa.

KÄTTÖALUE

Täyttävä, metallia muistuttava massa, jota voidaan hioa ja maalata. Kiinnittyy metalliin, puuhun, kiveen, keramiikkaan, useimpiin muoveihin jne. Massa on vedenkestävää, mutta ei ole tarkoitettu pysyvästi vedenalaisiin kohteisiin. Lämmönkesto -40°...+120°C.

TYÖOHJE

1. Pintojen on oltava puhtaita, kuivia, öljyttömiä ja rasvattomia. Parhaan kiinnityksen saavuttamiseksi karhenna pintoja santapaperilla.
2. Leikkaa massaa tarvittava määrä ja muovaile käsin kunnes väri on tasainen. Käytä suojakäsineitä.
3. Levitä massa huolellisesti. Massa jähmettyy n. 5-10 minuutin kuluttua ja kovettuu täysin 30-60 minuutin kuluttua.

TYÖSUOJELU

Tuote luokitellaan voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan ärsyttäväksi ja ympäristölle vaaralliseksi tuotteeksi. Tuote ei ole tulenarkaa. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen levittämistä	
Massatyyppi	2-komponenttinen epoksi-massa
Väri	Perusaine harmaa, kovettaja tummanharmaa
Tiheys	Sekoitettu massa 2,0
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarkaa
Varastointi	2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa
Ominaisuudet levittämisen jälkeen	
Väri	Tummanharmaa
Kosteuden kesto	Hyvä
Puhdistus	Ylivalunut massa on ennen kovettumista leikattava pois terävällä veitsellä.
Kemikaalien kesto	Kestää hyvin kotitalouskemikaaleja ja liuotinaineita

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

