



BOSTIK



TOUTES LES SOLUTIONS
PROFESSIONNELLES

LE GUIDE INDISPENSABLE

Adhesive solutions by
ARKEMA

LA GAMME COMPLÈTE





COLLES
PARQUETS

COLLES PARQUETS



COLLES PARQUETS GUIDE DE CHOIX



WOOD H200 ELASTIC	WOOD H160 MULTI PARQUET	WOOD H110 ECO PARQUET	WOOD H910 SILENTSTIK	MSP CORDON	WOOD P140 FIRST	PU CORDON	ACRYL PARQUET	JOINT PB	PARQUET FLOTTANT
-------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	------------	-----------------	-----------	---------------	----------	------------------

	Colle hybride				Colle polyuréthane			Joints de fixation, d'étanchéité et de finition		Colle d'assemblage
Parquets contrecollés										
Tous formats / Toutes épaisseurs	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Parquet massif										
Largeur jusqu'à 140 mm, épaisseur <14mm	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Largeur jusqu'à 160mm, épaisseur <23mm		◆								
Largeur jusqu'à 200 mm, épaisseur <23mm	◆				◆		◆			
Largeur supérieur 200mm	◇									
Parquet Teck, bois exotiques	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Revêtements Bambou	◆	◆	◆	◇		◆				
Parquet flottant										
Assemblage de parquets et stratifiés en pose flottante										◆
Joint et étanchéité										
Joints de finition coloré								◆		
Joints décoratifs									◆	
Etanchéité des stratifiés										
Destination										
Salles de bains	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Solution d'isolation acoustique jusqu'à 19 dB (sans sous-couche)*										
Parquets contrecollés largeur minimum 90mm				◆						
Parquets massifs largeur entre 90 et 150 mm, épaisseur jusqu'à 20mm				◆						
Sous-couches acoustiques										
Sous-couche liège (dalles ou lés)	◆	◆				◆				

* Après mise en oeuvre d'un ragréage P3 Bostik

◇ Peut convenir, nous consulter

Sous-couche composite (dalles ou lés)

◆

◆

◆

PRODUIT
BEST



▶ WOOD H200 ELASTIC | COLLE HYBRIDE POUR PARQUETS MASSIFS JUSQU'À 200MM DE LARGE



Colle hybride spatulable hautes performances pour la pose de tous types de parquets. Parquets massifs bruts ou vernis jusqu'à 200 mm de large, parquets contrecollés tous formats. Adhère sur tous types de supports et convient à toutes essences de bois. Rapports d'essais FCBA.

- ✓ **Idéal pour la pose de parquets massifs.**
- ✓ **Application sans primaire.**
- ✓ **Très hautes performances mécaniques.**
- ✓ **Conditionnement et consommation du produit optimale : 3 saches de 7 kg.**
- ✓ **Longue conservation : 18 mois.**
- ✓ **Prise rapide, pas de temps de gommage.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
WOOD H200 ELASTIC	30618234	3549210018872	Seau 7 kg - une sache de 7 kg	72
	30616473	3549212486082	Seau 21 kg - 3 saches de 7 kg	24

▶ WOOD H160 MULTI PARQUET | COLLE HYBRIDE POUR PARQUETS CONTRECOLLÉS ET MASSIFS JUSQU'À 160MM DE LARGE



Colle hybride spatulable pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs.
Parquets massifs jusqu'à 160mm de large, bruts ou massifs.
Application facile à la spatule.
Adhère sur tous types de supports et convient à toutes essences de bois. Rapports d'essais FCBA.

- ✓ Colle polyvalente pour parquets massifs et contrecollés.
- ✓ Application sans primaire.
- ✓ Conditionnement et consommation du produit optimale : 3 sachets de 7 kg.
- ✓ Longue conservation : 18 mois.
- ✓ Blocage rapide des lames.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
WOOD H160 MULTI PARQUET	30626105	3549212492724	Seau 21 kg - 3 sachets de 7 kg	24

▶ WOOD H110 ECO PARQUET | COLLE HYBRIDE POUR PARQUETS CONTRECOLLÉS



Colle hybride spatulable pour la pose de parquets contrecollés tous formats, planchettes, parquets mosaïques et parquet massif jusqu'à 110 mm de large et 15 mm d'épaisseur. Application facile à la spatule.
Adhère sur tous types de supports et convient à toutes essences de bois. Rapports d'essais FCBA.

- ✓ Idéale pour la pose de parquets contrecollés.
- ✓ Application sans primaire.
- ✓ Conditionnement et consommation du produit optimale : 3 sachets de 7 kg.
- ✓ Longue conservation : 18 mois.
- ✓ Blocage rapide des lames.



	Code article	Gencod	Conditionnement	PCB
WOOD H110 ECO PARQUET	30626113	3549212492755	Seau 21kg - 3 sachets de 7 kg	24

▶ WOOD H910 SILENTSTIK | COLLE ACOUSTIQUE HAUTES PERFORMANCES POUR PARQUETS



Colle hybride acoustique spatulable hautes performances pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs. Parquets massifs vernis usine ou bruts jusqu'à 150 mm de large, toutes épaisseurs.

Système breveté, ne s'applique exclusivement avec la spatule SILENTSTIK. Adhère sur tous types de supports et convient à toutes essences de bois. Rapports d'essais FCBA.

- ✓ 2 en 1 : collage et acoustique en un seul produit.
- ✓ Convient sur sol chauffant.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
WOOD H910 SILENTSTIK	30618143	3549210030928	Seau 15 kg - 3 saches de 5 kg	24

▶ WOOD P140 FIRST | COLLE HYBRIDE POUR PARQUETS CONTRECOLLÉS ET MASSIFS JUSQU'À 160MM DE LARGE OU CARRELAGE



Convient pour tous types de parquets et toutes essences de bois :

- Parquets massifs bruts ou vernis de large et 23 mm d'épaisseur.

- Parquets contrecollés tous formats, bois sur chant, bois de bout.

- ✓ Prête à l'emploi, application facile, simple encollage.
- ✓ Conditionnement pratique : saches de 7 kg.
- ✓ Polyvalente pour supports absorbants ou bloqués.
- ✓ Compatible avec tous systèmes de planchers chauffants.
- ✓ Excellente tenue à l'eau et à l'humidité (salles de bains, cuisines etc...).

JUSQU'À 140 MM DE LARGE
APPLICATION FACILE



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
WOOD P140 FIRST	30616177	3549212486013	Seau 21 kg - 3 saches de 7 kg	1



► ACRYL PARQUET | MASTIC DE FINITION POUR PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS



Mastic d'étanchéité pour la réalisation de joints de finition sur parquets et sols stratifiés. Obturation, bouchage d'interstices et de défauts sur parquets bruts ou vernis. Joints périphériques et pieds de menuiseries.

- ✓ **Cartouche transparente permettant de voir directement le vrai coloris.**
- ✓ **Séchage rapide.**
- ✓ **Facile à poncer.**
- ✓ **Compatible tous vernis.**
- ✓ **9 coloris disponibles.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
ACRYL PARQUET - CHÊNE CLAIR	30605060	4008373117451	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - CHÊNE FONCÉ	30605132	4008373111503	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - HÊTRE CLAIR	30605037	4008373111497	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - BOIS EXOTIQUES	30605047	4008373117468	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - ERABLE PIN FRÊNE	30605133	4008373111466	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - BEIGE	30618780	3549212487638	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - WENGÉ	30605135	4008373123483	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - GRIS	30605061	3549212472788	Cartouche 300ml	12
ACRYL PARQUET - GRIS ANTHRACITE	30618360	3549212487508	Cartouche 300ml	12

► PU CORDON | MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE POUR LA POSE DE PARQUET AU CORDON



Convient pour le collage de tous types de parquets et toutes essences de bois : parquets massifs bruts ou vernis, parquets contrecollés tous formats. Permet également une finition joint pont de bateau couleur chêne et le collage de plinthes.

- ✓ Prêt à l'emploi, facile à appliquer.
- ✓ Participe à l'absorption des bruits d'impact sur le parquet.
- ✓ Reprend ses propriétés élastomères initiales après compression ou élongation.
- ✓ Compatible avec tous les systèmes de plancher chauffant.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
PU CORDON	30622323	3549210012405	Saucisse 600 ml	20

► MSP CORDON | MASTIC-COLLE MS POLYMÈRE POUR LA POSE DE PARQUET AU CORDON



Convient pour le collage de tous types de parquets et toutes essences de bois : parquets massifs bruts ou vernis, parquets contrecollés tous formats. Permet également une finition joint pont de bateau couleur chêne et le collage de plinthes.

- ✓ Permet de conserver les protections des parquets pré-assemblés pendant et après le collage.
- ✓ Application et extrusion faciles même à basse température.
- ✓ Participe à l'absorption des bruits d'impact sur le parquet.
- ✓ Rattrapage des inégalités de support en l'absence de ragréage.
- ✓ Compatible avec tous systèmes de planchers chauffants.
- ✓ Convient en ambiances humides.
- ✓ Résiste aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques.



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
MSP CORDON - CHÊNE	30605000	3549212472689	Cartouche 290 ml	12
	30605032	3549210016960	Saucisse 600 ml	12

▶ PARQUET FLOTTANT | COLLE D'ASSEMBLAGE POUR PARQUETS ET SOLS STRATIFIÉS EN POSE FLOTTANTE



Colle vinylique pour l'assemblage de parquets rainures languettes et collage de parquets et sols stratifiés en pose flottante..

- ✓ **Séchage rapide.**
- ✓ **Excellente résistance à l'humidité.**
- ✓ **Bouchon étagé pour une application précise et facile du filet de colle.**
- ✓ **Formule non tachante, incolore après séchage.**
- ✓ **Non inflammable.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
Parquet flottant	30605002	3549210030935	Biberon 500g - Carton 12	12x42

▶ JOINT PB | MASTIC MS POLYMÈRE POUR PARQUET JOINT PONT DE BATEAU



PIÈCES HUMIDES
COLLAGES ET JOINTS

Convient pour la réalisation de joints décoratifs type pont de bateau sur parquet. Convient également pour divers collages : pose au cordon de parquets bruts ou vernis, collage de plinthes, lambourdes, frises, lambris, panneaux. Compatible avec la plupart des supports et matériaux de construction en intérieur et extérieur. Convient sur sols chauffants.

- ✓ **Application et extrusion faciles même à basse température.**
- ✓ **Excellente adhérence, toutes essences de bois, tous supports.**
- ✓ **Reprend ses propriétés élastomères initiales après compression ou élongation.**
- ✓ **Résistance à l'abrasion et au poinçonnement très élevée.**
- ✓ **Résiste aux intempéries, aux UV et aux produits chimiques.**
- ✓ **Convient en ambiance humide, salles de bains, cuisines etc.**
- ✓ **Le joint peut être poncé et huilé.**



	Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
JOINT PB - NOIR	30619802	3549210011194	Cartouche 290 ml	12

▶ TOPFIX NA41



Adhésif époxy, très rapide, multi-usages. Recommandé notamment pour la réparation ponctuelle de parquets collés et la reprise de cloques sous revêtements de sols tels que : linoléum, PVC, caoutchouc..

Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
30168533	3549210009382	Seringue 50 ml	8
30084440	-	Pistolet	-

COLLES PARQUETS ▶ ACCESSOIRES

▶ SPATULE N°5-B3



Spatule pour les colles à parquets vinyliques, MS polymère et polyuréthanes destinée à la pose des sous-couches, planchettes et parquets bruts (8 et 10 mm d'épaisseur). Consommation : 600 à 800 g / m²..

Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
30508002	3549210025566	à l'unité	12

▶ SPATULE N°4



Spatule pour colles à parquets massifs et contrecollés.
Consommation : 600 à 1200 g / m² selon le type de colle.

Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
30081431	3549210019145	à l'unité	12

▶ SPATULE WOOD H910 SILENTSTIK



Spatule spécialement adaptée à l'application du système SILENTSTIK®.
Consommation : 1600 à 2000 g / m².

Code article	Gencod	Conditionnement	Palette
30508012	3549210005391	à l'unité	1



Service technique :

Sols et murs :

+33 (0) 1 64 42 13 36

Négoces, matériaux, quincailleries:

+33 (0) 1 64 42 12 29

 **Bostik France**

 **Bostik France**

 **Bostik**

 **www.bostik.fr**

BOSTIK S.A
420 rue d'Estienne d'Orves,
92 705 Colombes Cedex, France
www.bostik.fr