

SABLE S409

SABLE

AVANTAGES

- **Courbe granulométrique adaptée pour réaliser des mortiers époxy et des opérations de cloutage.**

APPLICATIONS

DESCRIPTION

Sable

DESTINATIONS

- Réalisation de mortier associé à des résines (RENO E742 STRUCTURE et HYTEC E336 XTREM)
- Opération de cloutage

Supports et revêtements associés :

Voir fiche technique résine RENO E742 STRUCTURE et HYTEC E336 XTREM

MISE EN OEUVRE

Voir fiche technique résine RENO E742 STRUCTURE et HYTEC E336 XTREM

CONSOMMATION

Voir fiche technique résine RENO E742 STRUCTURE et HYTEC E336 XTREM

CONSERVATION

Sans objet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / Couleur	Sable
➤ Granulométrie	0,4 à 0,9 mm
➤ Rapport mélange	Voir fiche technique résine associée
➤ Température d'application	Voir fiche technique résine associée
➤ Durée pratique d'utilisation	sans
➤ Délai avant recouvrement	24 heures
➤ Délai de durcissement complet	Voir fiche technique résine associée
➤ Consommation	Voir fiche technique résine associée

Code	GENCOD	Format	Palette
30123600	3549210018971	25 kg	48

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36

