

# SANIPISCINE

## COLLES TUYAUX PVC

**Colle pour soudures à froid des canalisations en PVC rigide ou semi-rigide pour l'aménagement des piscines.  
Coloris bleu.**



---

### DESTINATIONS

Ce produit est spécialement formulé pour l'aménagement des piscines.  
Colle solvantée destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide ou semi-rigide.  
Eaux usées, eaux vannes, eaux sous pression, eaux chlorées, eaux salées.

---

### AVANTAGES

**Aspect gel : ne coule pas.**  
**Coloris bleu spécial piscine.**  
**Pinceau inclus dans le bouchon.**  
**Prise rapide.**

---

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : bleu
- Viscosité : 20 000 mPa.s environ
- Densité : environ 1
- Température mise en oeuvre : + 5°C à + 35°C
- Temps ouvert maximum : 2 à 3 min suivant température d'utilisation
- Temps de séchage avant mise en service :
  - eaux sous pression : 24 heures
  - autre : 6 heures

---

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SUPPORTS

Nettoyage des surfaces avec SOLVANT AK.

## APPLICATION

Appliquer la colle dans le sens longitudinal avec le pinceau inclus dans le bouchon du pot. Déposer une couche régulière sur le tuyau en insistant sur l'extrémité. Enduire de colle l'entrée du manchon. La colle permet de compenser des tolérances diamétrales jusqu'à + 0,6mm.

Emboîter immédiatement et à fond sans torsion. Maintenir l'assemblage quelques secondes pour amorcer la prise. Eliminer les excédents de colle avec un papier crêpe. En raison de la prise rapide de la colle, l'assemblage doit être réalisé dans les deux minutes qui suivent l'encollage. Si la température est supérieure à 25°C, ce temps est ramené à une minute.

---

## NETTOYAGE

Nettoyage avec SOLVANT AK.

---

## CONSERVATION

2 ans dans son emballage d'origine, dans un local tempéré entre 5 et 25°C.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30505928	Boîte plastique avec pinceau 250 ml	12	3131360521359

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

