

	KLEBSTOFFEMPFEHLUNG KERAMIK Auf WOLF Bavaria Fußbodenheizsystem mit Wolf Entkopplungsplatten
Das Fußbodenheizsystem muss sach- und fachgerecht nach Herstellerangaben eingebaut werden. Eventuell nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Untergrund muss mit entsprechenden Abdichtungen vermieden werden.	
Untergrundkonstruktion	mineralischer Untergrund (Estrich) sauber, trocken, eben, rissefrei, zug- und druckfest
Power Floor Elemente kleben	Wood H180 Classic, Wood H200 Elastic, Wood H770 Eco Premium, Wood H550 ECO PLUS Zahnung B 11
Untergrundvorbereitung	nach Installation der Heizungsrohre fettfreies Säubern der Power Floor Elemente
Wolf Entkopplungsplatte kleben	ARDAFLEX MULTI Zahnung B 3

Oberboden	Keramische Fliesen*	Feinsteinzeugfliesen*	Naturstein*
Klebstoff	Ardaflex Ultimate, Ardaflex XXL, Ardaflex Turbo, Ardaflex Top ² , Ardaflex Flexmörtel, Floorflex XXL, Floorflex Classic	Floorflex Classic, Floorflex XXL, Ardaflex Flexmörtel, Ardafix Flex, Ardaflex Top ² , Ardaflex Turbo, Ardaflex Ultimate	Ardaflex Marmor Fast, Ardaflex Marmor

*Bei Kantenlänge/Format 30/60 ist die Fliese rückseitig mit einer Kratzspachtelung/Kontaktschicht zu benetzen, ab 60/60 (Großformat) ist die Fliese rückseitig je nach Formatgröße mit einer 4-6 mm Zahnung aufzukämmen, um Hohllagen zu umgehen (Floating Buttering).

Alle aufgeführten Klebstoffe sind nach GEV „Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe“ geprüft und entsprechend mit „EC1“ bzw. „EC1+“ eingestuft. Darüber hinaus sind einige Produkte gemäß UZ 113 mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. Für weitere Fragen steht Ihnen die anwendungstechnische Abteilung der Fa. Bostik gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter der oben genannten Produkte sowie die Verlegeanleitung der Belagersteller. Diese Klebstoff-empfehlung unterliegt den fachlichen Regeln der VOB, DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ und der DIN 18352 „keramische Fliesen- und Plattenarbeiten“.