



BOSTIK ROLL 25/50/85

TRANSFERKLEBEBAND FÜR SOCKEL- UND FUSSLEISTEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- sofortige und nachhaltige Haftung
- sehr klebstark
- schnell, einfach, sauber
- hohe Beanspruchung
- für Fußbodenheizung geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Doppelseitig beschichtete Klebbänder für Sockelleisten, Beläge die gewölbt werden, um Sockel zu bilden (PVC, Gummi), Profile, Linoleumsockel, Textilsockel (Teppich, Nadelvlies), PVC-Sockel mit Kabelkanälen, Holzsockel, schützende Wandplatten in Krankenhäusern, Gesundheitszentren, Schulen oder Büros. BOSTIK ROLL 25/50/85 Klebbänder sind eine effiziente Alternative zu lösemittelhaltigen Neopren-Klebstoffen.

Untergründe:

- Rohbetondecken*
- Zementestriche*
- Calciumsulfatestriche*
- Ausgleichmassen
- Sperrholz*
- OSB 3-Platten*
- Metall
- porenfreie Untergründe
- Fußbodenheizung

Des Weiteren anwendbar auf: Wandflächen aus Gipskartonplatten, Gipsbausteinen, Wandverkleidungen.

*Bei zu porösem Untergrund verwenden Sie eine entsprechende Bostik-Ausgleichsmasse. Als Staubbinde- und als Haftvermittler kann die GRIP A500 MULTI 1:1 verdünnt sowie die GRIP A310 PROJECT verwendet werden (Trocknungszeiten der Grundierungen sind zu beachten).



VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Zur Staubbindung geeignete Grundierungen, z.B. GRIP A500 MULTI verwenden.

VERARBEITUNG

Rollen Sie das Klebeband auf den Untergrund oder der Wandfläche aus. Drücken Sie die gesamte Oberfläche der Schutzpapierseite an und entfernen Sie alle Luftblasen. Sorgen Sie dafür, dass es überall klebt. Ziehen Sie das Schutzpapier ab und legen den Belag auf/an das Klebeband und reiben den Belag kräftig an.

Aufgrund der sofortigen Klebekraft ist ein Korrigieren nicht mehr möglich!

LAGERUNG

18 Monate bei + 10 °C bis + 30 °C im nicht geöffneten Originalkarton. Rollen vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

LIEFERFORM

8 Rollen/Karton	Artikel-Nr. 30607844
25 mm x 50 m	60 Kartons/Palette
5 Rollen/Karton	Artikel-Nr. 30607845
50 mm x 50 m	60 Kartons/Palette
3 Rollen/Karton	Artikel-Nr. 30607846
85 mm x 50 m	60 Kartons/Palette



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 11.24

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +43 (0) 26 33 41 39 92 15
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de