



# Bostik

smart adhesives

## A 603

### Additif pour joints pour béton et mortier

#### FICHE TECHNIQUE

##### AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Imperméabilise contre l'eau
- Effet plastifiant
- Application améliorée

##### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Bostik A 603** est un produit d'étanchéité conforme à la norme DIN 934-2 T9 pour béton, mortier de ciment et mortier de ciment allongé.

Bostik A 603 augmente la résistance contre les effets corrosifs ainsi que la tendance au compactage du béton et il permet d'obtenir des surfaces uniformes et scellées.

En outre, il empêche la formation de nids de gravier, la sédimentation et les dommages liés à l'humidité car il réduit l'absorption capillaire.

##### UTILISATION

**Bostik A 603** convient à la réalisation d'éléments de construction en béton armé ou non armés et imperméables à l'eau. Il convient également en tant que produit d'étanchéité avec une absorption d'eau réduite et des profondeurs de pénétration réduites.

##### APPLICATION

Ajouter **Bostik A 603** à l'eau à gâcher (max. 1,3 l/100 kg de ciment).

Il est préférable d'utiliser des additifs parfait pour obtenir des résultats optimaux.

Un contrôle de qualité conforme à la norme DIN EN 206 est recommandé.

##### STOCKAGE

**Bostik A 603** doit être conservé au frais, au sec et à l'abri du gel, de préférence entre 5 et 25°C.

**Bostik A 603** se conserve au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.



##### PRÉSENTATION

5 l, code article 30836122

##### GISCODE

BZM 1

## DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Mélange d'acides gras
Couleur	Blanc
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°
Consommation	Max. 1,3 l/100 kg de ciment
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau
Teneur en matière active	Env. 80%
Poids spécifique	env. 1 kg/l



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.  
Publication : 09.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

PERMAPACK AG  
Reitbahnstr. 51  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

## HOTLINE BOSTIK

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,  
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

