



# Bostik

smart adhesives

## R 343

### Asfaltová stěrka

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepí střešní pásy a šindele
- Vysoká počáteční lepivost
- Bez obsahu rozpouštědel

### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 343** je speciální asfaltové lepidlo tuhnoucí za studena.

**Bostik R 343** svou lepivostí výrazně předčí běžné asfaltové lepicí hmoty.

### OBLASTI POUŽITÍ

K lepení šindelů, asfaltových střešních pásů a nekaširovaných tepelně izolačních desek.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu. Přípravek lze zpracovávat při teplotě +5 °C až +40 °C.

### ZPRACOVÁNÍ

Po úplném vyschnutí předběžného nátěru se nanáší přípravek **Bostik R 343** pomocí vhodného vytlačovacího zařízení. K tomu je nutno odříznout špičku závitů, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji. Lepicí pás se nesmí dělit, lepený materiál je nutno vtisknout do pásů.

### SKLADOVÁNÍ

**Bostik R 343** má v uzavřeném originálním obalu při skladování bez přístupu mrazu trvanlivost nejméně 24 měsíců.



### ZPŮSOB DODÁNÍ


445 g, číslo zboží 30836889

### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Vodnatá disperze na asfaltové bázi
Barva	Tmavě hnědá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	V závislosti na použití
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou
Likvidace	Bezezbytku vyprázdněné obaly lze recyklovat jako plast. Zbytky vytvrdnutého produktu lze likvidovat jako stavební odpad.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání. Vydání: 09.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora ČR:  
+420 725 182 003

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

