



BOSTIK

HYTEC P510 RENORAPID

1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο προς χρήση
- Υψηλή πρόσφυση
- Ισχυροποίηση σαθρών υποστρωμάτων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΡΗΣΗ

Το HYTEC P510 RENORAPID είναι 1 συστατικού αστάρι/αδιαβροχοποιητικό για απορροφητικά και μη υποστρώματα.

Πεδία εφαρμογής:

- Νωπό σκυρόδεμα
- Υποστρώματα τσιμεντοειδούς βάσης
- Υποστρώματα βάσεως θειϊκού ασβεστίου
- Πέτρα ή ξύλο
- Υποστρώματα μαγνησίου
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της συνοχής τσιμεντοκονιών
- Ως γέφυρα πρόσφυσης σε υποστρώματα με υπολείμματα παλαιάς αλλά ισχυρής κολλάς.

Κατάλληλο για τον έλεγχο απομένουσας υγρασίας ως μέγιστο 4.5 CM-% σε μη-θερμαινόμενα και 3.0 CM-% σε θερμαινόμενα, υδράντοχα υποστρώματα. Δε συστήνεται για την καταστολή ανιούσας υγρασίας σε υποστρώματα θειϊκού ασβεστίου ή/και μαγνησίου.

Η επίταση χαλαζιακής άμμου κατά την εφαρμογή του HYTEC P510 RENORAPID μπορεί να αποφευχθεί αν ακολουθηθεί το αστάρι πρόσφυσης GRIP A936 XPRESS.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Σύνθεση / χρώμα	Πολυουρεθάνη Κόκκινο - καφέ
Θερμοκρασία εφαρμογής	Θερμοκρασία υποστρώματος τουλάχιστον: + 5 °C Θερμοκρασία αέρα τουλάχιστον: + 5 °C. Όχι πάνω από 75 % σχετική υγρασία.
Ωρίμανση* Επίστρωση δαπέδου	Περίπου 1-2 ώρες
Βατότητα*	1-2 hours
Κατανάλωση	Ως αστάρι πρόσφυσης: περίπου 150 g/m ² Ως φράγμα υγρασίας: περίπου 250-300 g/m ² (εφαρμογή σε 2 στρώσεις με 1-2 ώρες διαφορά)

* Οι χρόνοι αυτοί έχουν προσδιοριστεί σε συνθήκες + 23° C και 50 % σχετικής υγρασίας σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από ρωγμές και να έχει μηχανικές αντοχές σύμφωνες με το πρότυπο DIN 18365 «εργασίες επικάλυψης δαπέδου» και το πρότυπο DIN 18356 «Παρκέ και ξύλινες βατές επιφάνειες». Το υπόστρωμα πρέπει να είναι μονωμένο έναντι ανιούσας υγρασίας σύμφωνα με το σχετικό εθνικό πρότυπο ή τις προδιαγραφές της βιομηχανίας. Όταν χρησιμοποιείται το HYTEC P510 RENORAPID ως αστάρι σε επιφάνειες Θεϊκού ασβεστίου πρέπει αυτές να είναι επεξεργασμένες καταλλήλως μηχανικά και να έχουν καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα. Υπάρχοντα αστάρια, γέφυρες πρόσφυσης και υπάρχουσες βαφές δε θεωρούνται κανονικά υποστρώματα «έτοιμα προς εφαρμογή». Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάζονται με τα κατάλληλα υλικά ή/και διαδικασίες για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε με κοντότριχο ρολό ντουλ. Το αστάρι πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια σε λεπτές στρώσεις αποφεύγοντας τις επικαλύψεις από το ρολό.

Ως Αστάρι πρόσφυσης: Το αστάρι πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια, και ενώ το αστάρι είναι ακόμα νωπό, ακολουθεί επίταση χαλαζιακής άμμου σε όλη την επιφάνεια. Ως αστάρι διαχείρισης πόρων σε επιφάνειες σκυροδέματος πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού συστήματος Aqua Blocker ή Aqua Blocker liquid.

Ο χρόνος ωρίμανσης του τελευταίου χεριού του HYTEC P510 RENORAPID είναι περίπου 2 ώρες και πρέπει να τηρείται πριν προχωρήσουμε σε επόμενες επιστρώσεις υλικών.

Φράγμα Υγρασίας: Το HYTEC P510 RENORAPID πρέπει να εφαρμόζεται σε 2 διαδοχικά χέρια ως φράγμα υγρασίας. Ανάμεσα σε κάθε χέρι πρέπει να μεσολαβούν από 1-2 ώρες έως το πολύ 6 ώρες. Μετά το δεύτερο χέρι, και ενώ το αστάρι είναι ακόμα νωπό, ακολουθεί επίταση χαλαζιακής άμμου σε όλη την επιφάνεια. Αυτή η εφαρμογή δεν υποκαθιστά το φράγμα υγρασίας κατά το πρότυπο DIN 18533 «Υγρομόνωση κτηρίων σε επαφή με το έδαφος» (παραγρ. 18195).

Εναλλακτικά, αντί να κάνουμε επίταση άμμου πάνω στο πολυουρεθανικό αστάρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αστάρι πρόσφυσης GRIP A936 XPRESS. Επιφάνειες που είναι αντικείμενο βαριάς κυκλοφορίας ή υπόκεινται σε κίνηση βαρίων οχημάτων, απαιτούν πάντα την εφαρμογή του GRIP A936 XPRESS.

Μετά την ωρίμανση του ασταριού, μπορεί να εφαρμοστεί παρκέ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, με τη χρήση συγκολλητικών υλικών τεχνολογίας SMP ή PU από την γκάμα της BOSTIK.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε τον καλό εξαερισμό του χώρου κατά την εφαρμογή και κατά τον χρόνο ωρίμανσης! Αποφύγετε να τρώτε, να πίνετε, ή/και να καπνίζετε κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εξασφαλίστε πως δε θα εισέλθει σε υδρορροές, υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις κίνδυνου και τις οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση.

Ως αστάρι πρόσφυσης: περίπου 150 g/m²

Ως φράγμα υγρασίας: περίπου 250-300 g/m² (εφαρμογή σε 2 στρώσεις με 1-2 ώρες διαφορά)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6 μήνες στην αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία σε δροσερές συνθήκες αποθήκευσης (όχι κάτω των+ 5 °C). Μετά τη χρήση, σφραγίστε καλά το δοχείο για να διατηρήσετε το υλικό όσο το δυνατόν περισσότερο.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30615816	11 kg	1	4008373130788

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση:

<https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx>

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) έκδοσή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή/και εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπροθεσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται ισαδίστη μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο, του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραπονήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού. Οι αγοραστές-χρηστές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδώς σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για συμβατική βλάβη) υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπείας της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ BOSTIK

Smart Help **801 1131 140**

