



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY

Forma Šioje medžiagoje/mišinyje yra nanoformų

### Kitos identifikavimo priemonės

Gryna medžiaga / mišinys Mišinys

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Sandarinimo priemonė Šis produktas yra skirtas tik moksliniams tyrimams ir plėtrai

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nežinoma

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovės pavadinimas

Bostik SA  
51 Esplanade du Général de Gaulle  
92800 Puteaux – La Défense  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

El. pašto adresas SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa             | 112                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulgarija          | National Poison centre<br>N. I. Pirogov Multi-Profile Hospital for Active Treatment and Emergency Medicine<br>Emergency telephone +359 (0)2 9154 233<br>E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg<br><a href="http://www.pirogov.bg">http://www.pirogov.bg</a> |
| Kroatija           | Apsinuodijimų centras : +385 (0)1 23-48-342                                                                                                                                                                                                                |
| Kipras             | 1401                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Čekijos Respublika | Toxicological Information Centre, Prague<br>Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402<br>information only for health risks - acute human and animal poisoning                                                                                           |
| Estija             | Apsinuodijimų centras : 16662<br>(+372) 7943 794 (International)                                                                                                                                                                                           |
| Graikija           | Apsinuodijimų centras : Aglaia Kyriakou Children's Hospital : +30 210 779 3777                                                                                                                                                                             |
| Vengrija           | Health Toxicological Information Service (HTIS) : +36 (06) 80 201-199 (24 hours)<br>36 1 476 6464 (0-24 hours, standard fee – also from abroad)                                                                                                            |
| Latvija            | State Fire and Rescue Service, phone number: 112<br>State Toxicology Center, Poisoning and Drug Information Center, Hipokrāta 2, Riga,<br>Latvia, LV-1079, phone number +371 67042473                                                                      |
| Lietuva            | +370 (8) 5 236 2052 (Apsinuodijimų informacijos biura telefonais)                                                                                                                                                                                          |
| Lenkija            | Bostik: +48 61 663 88 86                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumunija           | Apsinuodijimų centras : +40 21 599 2300                                                                                                                                                                                                                    |
| Slovakija          | Apsinuodijimų centras : +421 (0)2 54 774 166                                                                                                                                                                                                               |
| Slovėnija          | 112                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ukraina            | +74956773658                                                                                                                                                                                                                                               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

### 2.2. Ženklinimo elementai

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

#### Pavojingumo frazės

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP).

#### ES specialūs pavojingumo teiginiai

EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius

EUH208 - Sudėtyje yra izocianatų & Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Gali sukelti alerginę reakciją

#### Specialios nuostatos dėl tam tikrų mišinių ženklinimo

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai. Neleiskite produktui ar nuotekoms su valymo likučiais patekti į kanalizaciją, vandens kelius ar gruntą – surinkite ir pašalinkite vadovaudamiesi reikalavimais. Vadovaukitės naudojimo ir utilizavimo instrukcijomis, kad apsaugotumėte aplinką nuo šio produkto.

### 2.3. Kiti pavojai

Sukelia nedidelį odos dirginimą.

#### PBT & vPvB

Šios formulės sudedamosios dalys neatitinka priskyrimo PBT ar vPvB kriterijų.

#### Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Sudėtyje yra žinoma ar įtariama endokrininę sistemą ardanti medžiaga.

| Cheminis pavadinimas | EU - REACH (1907/2006) - 59 (1) straipsnis - Įtraukimas į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašą (SVHC) | ES - REACH (1907/2006) - Endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų sąrašas |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenyl phosphate  | Endokrininę sistemą ardančios savybės                                                                                                                  | Endokrininę sistemą ardančios savybės                                           |

| Cheminis pavadinimas | Endokrininę sistemą ardančios savybės pagal Komisijos deleguotą reglamentą (ES) 2017/2100(3) ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605(4) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenyl phosphate  | Endokrininę sistemą ardančios savybės                                                                                                 |

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1 Medžiagos

Netaikytina

### 3.2 Mišiniai

| Cheminis pavadinimas | Svoris – % | REACH registracijos numeris | EB Nr. (Indekso Nr.) | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Konkreiti koncentracijos riba (SCL): | M veiksnys | M veiksnys (ilgalaikis) | Pastabos |
|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------|
|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

|                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                           |                             |                                                                                                                                                                                 |                                                           |   |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--------|
| Titano dioksidas<br>13463-67-7                                                                                                                                                                                                             | 1 - <5          | 01-2119489379<br>-17-XXXX | 236-675-5<br>(022-006-00-2) | [C]                                                                                                                                                                             | -                                                         | - | - | V,W,10 |
| N,N-dibenzyliden<br>polyoxypropylene<br>diamine (polymer)<br>136855-71-5                                                                                                                                                                   | 1 - <2.5        | [7]                       | -                           | Skin Irrit. 2 (H315)                                                                                                                                                            | -                                                         | - | - | -      |
| C.I. Pigment Black 26<br>68186-94-7                                                                                                                                                                                                        | 0.1 - <0.5      | 01-2119457599<br>-19-XXXX | 269-056-3                   | [B]                                                                                                                                                                             | -                                                         | - | - | -      |
| aromatinis<br>polizocianatas<br>53317-61-6                                                                                                                                                                                                 | 0.1 - <0.5      | [7]                       | 500-120-8                   | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1<br>(H317)                                                                                                                                   | -                                                         | - | - | -      |
| Reaction mass of<br>3-methylphenyl<br>diphenyl phosphate,<br>4-methylphenyl<br>diphenyl phosphate,<br>bis(3-methylphenyl)<br>phenyl phosphate,<br>3-methylphenyl<br>4-methylphenyl<br>phenyl phosphate<br>and triphenyl<br>phosphate<br>-- | 0.1 - <0.3      | 01-2119511174<br>-52-xxxx | 945-730-9                   | Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>Aquatic Chronic 3<br>(H412)                                                                                                                        | -                                                         | - | - | -      |
| Etilo acetatas<br>141-78-6                                                                                                                                                                                                                 | 0.1 - <0.3      | 01-2119475103<br>-46-XXXX | 205-500-4<br>(607-022-00-5) | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)                                                                                                      | -                                                         | - | - | -      |
| Triphenyl phosphate<br>115-86-6                                                                                                                                                                                                            | 0.1 - <0.3      | 01-2119457432<br>-41-XXXX | 204-112-2                   | Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)                                                                                                                        | -                                                         | 1 | 1 | -      |
| Reaction mass of<br>Bis(1,2,2,6,6-pentam<br>ethyl-4-piperidyl)<br>sebacate and Methyl<br>1,2,2,6,6-pentameth<br>yl-4-piperidyl<br>sebacate<br>1065336-91-5                                                                                 | 0.05 -<br><0.1  | 01-2119491304<br>-40-XXXX | 915-687-0                   | Skin Sens. 1A<br>(H317)<br>Repr. 2 (H361f)<br>Aquatic Acute 1<br>(H400)<br>Aquatic Chronic 1<br>(H410)                                                                          | -                                                         | 1 | 1 | -      |
| Izoforono<br>diizocianatas<br>4098-71-9                                                                                                                                                                                                    | 0.05 -<br><0.1  | 01-2119490408<br>-31-XXXX | 223-861-6<br>(615-008-00-5) | Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1<br>(H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)         | Resp. Sens.<br>1 :: C>=0.5%<br>Skin Sens. 1<br>:: C>=0.5% | - | - | 2      |
| Tolueno<br>2,4-/2,6-diizocianatas<br>26471-62-5                                                                                                                                                                                            | 0.01 <<br>0.036 | 01-2119454791<br>-34-XXXX | 247-722-4<br>(615-006-00-4) | Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1<br>(H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 | Resp. Sens.<br>1 :: C>=0.1%                               | - | - | C      |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

|  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | (H412) |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|

7 PASTABA. Šiai medžiagai registracijos numeris nesuteiktas, nes ji yra polimeras, kurio nereikia registruoti pagal REACH 2 straipsnio 9 dalies nuostatas. Visi monomerai arba kitos medžiagos, sudarančios polimerą, registruojamos arba atleidžiamos nuo prievolės registruoti

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) - Pastabos

[B] - Medžiaga, kuriai taikoma Bendrijos poveikio darbo vietoje riba

[C] - Sudedamosios dalys, kurių darbo aplinkos ir profesinės ligas sukeliančių biologinių veiksmų ribines vertes reikia stebėti  
C pastaba - Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.

V pastaba - Jei cheminė medžiaga rinkai teikiama kaip PSO pluošto kriterijus atitinkančios medžiagos plaušai (kurių skersmuo yra < 3 µm, ilgis > 5 µm, o proporcija ≥ 3:1) ar dalelės, kurių paviršius chemiškai modifikuotas, jų pavojingosios savybės turi būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį siekiant nustatyti, ar jas reikėtų priskirti aukštesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio būdus (prarijus arba per odą).

W pastaba - Nustatyta, kad ši cheminė medžiaga kelia kancerogeninį pavojų, kai jos įkvėpiamų dulkių įkvėpiama tiek, kad dalelių šalinimo iš plaučių mechanizmai smarkiai sutrinka. Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų cheminės medžiagos toksiškumą, tai nėra klasifikavimo pagal šį reglamentą kriterijus.

2 pastaba - Nurodyta izocianato koncentracija - tai laisvojo monomero masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais.

10 pastaba - Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra ≤ 10 µm, formos arba tokių dalelių sudėtyje.

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

## Ūmaus toksiškumo įvertis

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                | EB Nr. (Indekso Nr.)     | CAS Nr.      | Oralinis LD50 mg/kg | Dermalinis LD50 mg/kg | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulės / dulksna - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Titano dioksidas                                                                                                                                                                                    | 236-675-5 (022-006-00-2) | 13463-67-7   | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| C.I. Pigment Black 26                                                                                                                                                                               | 269-056-3                | 68186-94-7   | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| aromatinis polizocianatas                                                                                                                                                                           | 500-120-8                | 53317-61-6   | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate | 945-730-9                | --           | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Etilo acetatas                                                                                                                                                                                      | 205-500-4 (607-022-00-5) | 141-78-6     | -                   | -                     | -                                                  | 14.4131                                  | -                                       |
| Triphenyl phosphate                                                                                                                                                                                 | 204-112-2                | 115-86-6     | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                                              | 915-687-0                | 1065336-91-5 | -                   | -                     | -                                                  | -                                        | -                                       |
| Izoforono diizocianatas                                                                                                                                                                             | 223-861-6 (615-008-00-5) | 4098-71-9    | -                   | -                     | 0.031                                              | -                                        | -                                       |
| Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas                                                                                                                                                                      | 247-722-4 (615-006-00-4) | 26471-62-5   | -                   | -                     | -                                                  | 0.107                                    | -                                       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.  | SVHC kandidatai |
|----------------------|----------|-----------------|
| Triphenyl phosphate  | 115-86-6 | x               |

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji patarimai | Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. |
| Įkvėpus             | Perkelkite į gryną orą. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.                                                          |
| Patekus į akis      | Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją.  |
| Patekus ant odos    | Nuplauti odą muilu ir vandeniu. Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilankykite pas gydytoją.                                 |
| Prarijus            | Burną išplaukite vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Išgerkite 1 ar 2 stiklines vandens. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną.                      |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Simptomai         | Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą. |
| Poveikio pasekmės | Nėra informacijos.                                      |

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pastaba gydytojams | Nėra informacijos. |
|--------------------|--------------------|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | Nėra informacijos.                                                    |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                              |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai | Nėra informacijos.                                                                                                                                              |
| Pavojingi degimo produktai                   | Anglies oksidai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> ). Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> ). Vandenilio cianidas. Izocianatai. Druskos rūgštis. |

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                                                          |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams | Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmeninės atsargumo priemonės** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Pagalbos teikėjams** Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

## 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Ekologinės atsargumo priemonės** Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

## 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Sulaikymo būdai** Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.

**Valymo būdai** Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.

**Antrinių pavojų prevencija** Likučiai, kurių neįmanoma perdirbti, pašalinami kaip cheminės atliekos. Įranga valoma organiniu tirpikliu, išplovos surenkamos ir pašalinamos kaip panaudotas tirpiklis.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius** Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Saugaus naudojimo rekomendacijos** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Bendros higienos priemonės** Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo sąlygos** Saugoti nuo drėgmės.

**Rekomenduojama laikymo temperatūra** Laikykite 10 - 35 °C temperatūroje.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

#### Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai)

Sandarinio priemonė. Šis produktas yra skirtas tik moksliniams tyrimams ir plėtrai.

**Rizikos valdymo metodai (RMM)** Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

**Kita informacija** Vadovaukitės techninių duomenų lapu.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

**Poveikio ribos** Šiame produkte yra medžiagų, kurių pirminė forma yra milteliai, tačiau su šiuo produktu jų įkvėpti negalima. Šio produkto miltelių / dulkių dalelių įkvėpimo tikimybė labai nedidelė. Šio produkto sudėtyje yra neįkvėpiamos formos titano dioksido. Nemanoma, kad esant šio produkto poveikiui galima įkvėpti titano dioksido.

| Cheminis pavadinimas   | Europos Sąjunga | Bulgarija                     | Kroatija | Kipras | Čekijos Respublika          | Estija                                                                 |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Limestone<br>1317-65-3 | -               | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> ; | -        | -      | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ; fine<br>dust |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

|                                                 |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polivinilchlorido<br>9002-86-2                  | -                                                                                                      | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> ;<br>dust                                                                 | TWA-GVI:<br>4 mg/m <sup>3</sup> ; respirable<br>dust<br>TWA-GVI:<br>10 mg/m <sup>3</sup> ; total<br>dust, inhalable<br>particles                                                          | -                                                                                                          | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                          | -                                                                                                          |
| Titano dioksidas<br>13463-67-7                  | -                                                                                                      | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust                                                     | TWA-GVI:<br>10 mg/m <sup>3</sup> ; total<br>dust, inhalable<br>particles<br>TWA-GVI:<br>4 mg/m <sup>3</sup> ; respirable<br>dust                                                          | -                                                                                                          | -                                                                   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                 |
| C.I. Pigment Black 26<br>68186-94-7             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction                                                 | TWA-GVI:<br>0.2 mg/m <sup>3</sup> ; total<br>dust, inhalable<br>fraction<br>TWA-GVI:<br>0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust;<br>fraction that can be<br>inhaled into the<br>lungs | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust             |
| Etilo acetatas<br>141-78-6                      | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 200 ppm;<br>STEL: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm;   | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 200 ppm;<br>STEL: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm; | TWA-GVI:<br>200 ppm;<br>TWA-GVI:<br>734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-KGVI: 400<br>ppm;<br>STEL-KGVI: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                                           | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 200 ppm;<br>STEL: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm;       | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup><br>Irr | TWA: 150 ppm;<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 300 ppm;<br>STEL: 1100<br>mg/m <sup>3</sup> ;       |
| Triphenyl phosphate<br>115-86-6                 | -                                                                                                      | -                                                                                                    | TWA-GVI:<br>3 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-KGVI: 6<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                                  | -                                                                                                          | -                                                                   | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                 |
| Izoforono diizocianatas<br>4098-71-9            | TWA: 10 µg NCO /<br>m <sup>3</sup> (2.9 ppb)<br>STEL: 20 µg NCO<br>/ m <sup>3</sup> (5.8 ppb)<br>Sk* + | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                         | TWA-GVI:<br>0.02 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-KGVI: 0.07<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                            | -                                                                                                          | -                                                                   | TWA: 0.005 ppm;<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 0.01 ppm;<br>STEL: 0.09 mg/m <sup>3</sup> ;<br>S |
| Tolueno<br>2,4-/2,6-diizocianatas<br>26471-62-5 | TWA: 10 µg NCO /<br>m <sup>3</sup> (2.9 ppb)<br>STEL: 20 µg NCO<br>/ m <sup>3</sup> (5.8 ppb)<br>Sk* + | TWA: 0.04 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> ;                                      | TWA-GVI:<br>0.02 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-KGVI: 0.07<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                            | -                                                                                                          | -                                                                   | TWA: 0.005 ppm;<br>STEL: 0.01 ppm;<br>S                                                                    |

| Cheminis pavadinimas                | Graikija                                                                                                   | Latvija                                                                        | Lietuva                                                               | Vengrija                                                                                                                      | Rumunija                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limestone<br>1317-65-3              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction     | -                                                                              | -                                                                     | TWA-AK: 10 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; dust,<br>inhalable fraction                                                    |
| Polivinilchlorido<br>9002-86-2      | -                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ; dust                                                | TWA: 1mg/m <sup>3</sup> [IPRD]<br>TWA: 0.5mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD] | TWA-AK: 1 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable<br>concentration<br>TWA-AK: 0.5 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable<br>concentration | -                                                                                                          |
| Titano dioksidas<br>13463-67-7      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;                                                    | TWA: 5mg/m <sup>3</sup> [IPRD]                                        | -                                                                                                                             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> ;                                                |
| C.I. Pigment Black 26<br>68186-94-7 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;                  | -                                                                     | -                                                                                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction |
| Etilo acetatas<br>141-78-6          | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm;                                            | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> ;<br>TWA: 54 ppm;<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 150ppm [IPRD]<br>TWA: 500mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD]             | TWA-AK: 200 ppm;<br>TWA-AK: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-CK: 400 ppm;                                                      | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm;                                            |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

|                                                  |                                                                                                             |                |                                                                                                                                                         |                                           |                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                              | STEL: 400 ppm; | Ceiling: 300 ppm<br>[NRD]<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>[NRD]                                                                                   | STEL-CK: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>S | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> ;                            |
| Triphenyl phosphate<br>115-86-6                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> ;                                                   | -              | -                                                                                                                                                       | -                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> ; |
| Izoforono diizocianatas<br>4098-71-9             | TWA: 0.01 ppm;<br>TWA: 0.09 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 0.02 ppm;<br>STEL: 0.18 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk | -              | TWA: 0.005ppm<br>[IPRD]<br>TWA: 0.05mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD]<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>[NRD]<br>Ceiling: 0.09 mg/m <sup>3</sup><br>[NRD]<br>Sen**      | -                                         | -                                                         |
| Tolueno<br>2,4-/2,6-diiizocianatas<br>26471-62-5 | -                                                                                                           | -              | TWA: 0.005ppm<br>[IPRD]<br>TWA: 0.04mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD]<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>[NRD]<br>Ceiling: 0.07 mg/m <sup>3</sup><br>[NRD]<br>Sen**<br>C | -                                         | -                                                         |

| Chemisinis pavadinimas                                                                            | Lenkija                                                                                                               | Serbija                                                                                 | Slovakija                                                                                                  | Slovėnija                                                                                                    | Ukraina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Titano dioksidas<br>13463-67-7                                                                    | TWA-NDS: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>STEL-NDSCh: 30<br>mg/m <sup>3</sup> ;                        | -                                                                                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                 | -                                                                                                            | -       |
| C.I. Pigment Black 26<br>68186-94-7                                                               | TWA-NDS: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA-NDS: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> ; respirable<br>fraction | -                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable fraction | -       |
| Benzenepropanoic acid,<br>3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-h<br>ydroxy-, octadecyl ester<br>2082-79-3 | -                                                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                                                          | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> ;<br>inhalable fraction      | -       |
| Etilo acetatas<br>141-78-6                                                                        | TWA-NDS: 734<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-NDSCh: 1468<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                        | TWA: 734mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200ppm<br>STEL: 400ppm<br>STEL: 1468mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>Ceiling: 1468 mg/m <sup>3</sup> ;                         | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 400 ppm;<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> ;            | -       |
| Izoforono diizocianatas<br>4098-71-9                                                              | TWA-NDS: 0.04<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                  | -                                                                                       | -                                                                                                          | TWA: 0.010 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 0.020 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk                                     | -       |
| Tolueno<br>2,4-/2,6-diiizocianatas<br>26471-62-5                                                  | TWA-NDS: 0.007<br>mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL-NDSCh: 0.021<br>mg/m <sup>3</sup> ;                                     | -                                                                                       | -                                                                                                          | TWA: 0.010 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 0.020 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk                                     | -       |

**Išvestinė ribinė poveikio  
nesukelianti vertė (DNEL)**

Nėra informacijos

| Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)      |                  |                                                        |               |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| Titano dioksidas (13463-67-7)                            |                  |                                                        |               |
| Tipas                                                    | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio<br>nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 10 mg/m <sup>3</sup>                                   |               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate (--)

| Tipas                                                        | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Įkvėpus          | 3.5 mg/m <sup>3</sup>                               |               |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 28 mg/m <sup>3</sup>                                |               |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Dermalinis       | 0.5 mg/kg kūno svorio/per parą                      |               |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Dermalinis       | 4 mg/kg kūno svorio/per parą                        |               |

## Etilo acetatas (141-78-6)

| Tipas                                                        | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Dermalinis       | 63 mg/kg kūno svorio/per parą                       |               |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 1468 mg/m <sup>3</sup>                              |               |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai     | Įkvėpus          | 734 mg/m <sup>3</sup>                               |               |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai   | Įkvėpus          | 1468 mg/m <sup>3</sup>                              |               |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Įkvėpus          | 734 mg/m <sup>3</sup>                               |               |

## Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (1065336-91-5)

| Tipas                                                      | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 1.27 mg/m <sup>3</sup>                              |               |
| darbininkas<br>Sisteminis poveikis sveikatai<br>Ilgalaikis | Dermalinis       | 1.8 mg/kg                                           |               |

## Izoforono diizocianatas (4098-71-9)

| Tipas                                                      | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 0.0453 mg/m <sup>3</sup>                            |               |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai   | Įkvėpus          | 0.0453 mg/m <sup>3</sup>                            |               |

## Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas (26471-62-5)

| Tipas | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio | Safety factor |
|-------|------------------|---------------------------|---------------|
|-------|------------------|---------------------------|---------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

|                                                              |         | nesukelianti vertė (DNEL) |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Įkvėpus | 0.035 mg/m <sup>3</sup>   |  |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus | 0.14 mg/m <sup>3</sup>    |  |
| darbininkas<br>Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai     | Įkvėpus | 0.035 mg/m <sup>3</sup>   |  |
| darbininkas<br>Trumpalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai   | Įkvėpus | 0.14 mg/m <sup>3</sup>    |  |

| <b>Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)</b> |                  |                                                     |               |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Titano dioksidas (13463-67-7)</b>                       |                  |                                                     |               |
| Tipas                                                      | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai  | Oralinis         | 700 mg/kg kūno svorio/per parą                      |               |

| <b>Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate (--)</b> |                  |                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tipas                                                                                                                                                                                                           | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                       | Įkvėpus          | 0.875 mg/m <sup>3</sup>                             |               |
| Naudotojas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                     | Įkvėpus          | 7 mg/m <sup>3</sup>                                 |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                       | Dermalinis       | 0.25 mg/kg kūno svorio/per parą                     |               |
| Naudotojas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                     | Dermalinis       | 2 mg/kg kūno svorio/per parą                        |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                       | Oralinis         | 0.25 mg/kg kūno svorio/per parą                     |               |
| Naudotojas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                                                                                                     | Oralinis         | 2 mg/kg kūno svorio/per parą                        |               |

| <b>Etilo acetatas (141-78-6)</b>                            |                  |                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tipas                                                       | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Oralinis         | 4.5 mg/kg kūno svorio/per parą                      |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai   | Dermalinis       | 37 mg/kg kūno svorio/per parą                       |               |
| Naudotojas<br>Trumpalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Įkvėpus          | 734 mg/m <sup>3</sup>                               |               |
| Naudotojas                                                  | Įkvėpus          | 367 mg/m <sup>3</sup>                               |               |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

|                                                           |         |                       |  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| Ilgalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai                 |         |                       |  |
| Naudotojas<br>Trumpalaikis<br>Vietinis poveikis sveikatai | Ikvėpus | 734 mg/m <sup>3</sup> |  |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai | Ikvėpus | 367 mg/m <sup>3</sup> |  |

| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (1065336-91-5) |                  |                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Tipas                                                                                                                                 | Poveikio kanalas | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) | Safety factor |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                             | Ikvėpus          | 0.31 mg/m <sup>3</sup>                              |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                             | Dermalinis       | 0.9 mg/kg                                           |               |
| Naudotojas<br>Ilgalaikis<br>Sisteminis poveikis sveikatai                                                                             | Oralinis         | 0.18 mg/kg                                          |               |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

| Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titano dioksidas (13463-67-7)                         |                                                       |
| Aplinkso sritis                                       | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Jūros vanduo                                          | 0.0184 mg/l                                           |
| Gėlo vandens nuosėdos                                 | 1000 mg/kg                                            |
| Gėlas vanduo                                          | 0.184 mg/l                                            |
| Jūrų nuogulos                                         | 100 mg/kg                                             |
| Dirvos                                                | 100 mg/kg                                             |
| Mikroorganizmai nuotėkų valyme                        | 100 mg/l                                              |
| Gėlas vanduo - su pertrūkiais                         | 0.193 mg/l                                            |

| Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate (--) |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplinkso sritis                                                                                                                                                                                          | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Gėlas vanduo                                                                                                                                                                                             | 0.002 mg/l                                            |
| Jūros vanduo                                                                                                                                                                                             | 0 mg/l                                                |
| Gėlas vanduo - su pertrūkiais                                                                                                                                                                            | 0.005 mg/l                                            |
| Jūros vanduo - nutrūkstamas                                                                                                                                                                              | 0.001 mg/l                                            |
| Gėlo vandens nuosėdos                                                                                                                                                                                    | 3.43 mg/kg sausos medžiagos svoris                    |
| Jūrų nuogulos                                                                                                                                                                                            | 0.343 mg/kg sausos medžiagos svoris                   |
| Mikroorganizmai nuotėkų valyme                                                                                                                                                                           | Pavojus nenustatytas                                  |
| Dirvos                                                                                                                                                                                                   | 0.68 mg/kg sausos medžiagos svoris                    |

| Etilo acetatas (141-78-6)      |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplinkso sritis                | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Gėlas vanduo                   | 0.24 mg/l                                             |
| Jūros vanduo                   | 0.024 mg/l                                            |
| Gėlo vandens nuosėdos          | 1.15 mg/kg                                            |
| Jūrų nuogulos                  | 0.115 mg/kg                                           |
| Dirvos                         | 0.148 mg/kg                                           |
| Mikroorganizmai nuotėkų valyme | 650 mg/l                                              |

| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate (1065336-91-5) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplinkso sritis               | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Gėlas vanduo                  | 0.0022 mg/l                                           |
| Jūros vanduo                  | 0.00022 mg/l                                          |
| Gėlas vanduo - su pertrūkiais | 0.009 mg/l                                            |
| Gėlo vandens nuosėdos         | 1.05 mg/kg                                            |
| Jūrų nuogulos                 | 0.11 mg/kg                                            |
| Dirvos                        | 0.21 mg/kg                                            |
| Nuotekų valymo įrenginiai     | 1 mg/l                                                |

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Izoforono diizocianatas (4098-71-9)</b> |                                                       |
| Aplinkso sritis                            | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Gėlas vanduo                               | 60 µg/l                                               |
| Jūros vanduo                               | 6 µg/l                                                |
| Gėlas vanduo - su pertrūkiais              | 40 µg/l                                               |
| Gėlo vandens nuosėdos                      | 218.9 mg/kg sausos medžiagos svoris                   |
| Jūrų nuogulos                              | 21.89 mg/kg sausos medžiagos svoris                   |
| Dirvos                                     | 44.01 mg/kg sausos medžiagos svoris                   |
| Mikroorganizmai nuotekų valyme             | 10 mg/l                                               |

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas (26471-62-5)</b> |                                                       |
| Aplinkso sritis                                    | Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC) |
| Gėlas vanduo                                       | 0.013 mg/l                                            |
| Jūros vanduo                                       | 0.00125 mg/l                                          |
| Mikroorganizmai nuotekų valyme                     | >1 mg/l                                               |
| Dirvos                                             | >1 mg/kg sausos medžiagos svoris                      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių / veido apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Akių apsaugos priemonės turi atitikti EN 166 standarto reikalavimus.

#### Rankų apsauga

Nitrilo guma. Butilo guma. Pirštinės storis > 0.4 mm. Pirštinių prasiskverbimo laikas priklauso nuo medžiagos ir jos storio ir taip pat temperatūros. Minėtos pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas įprastai yra didesnis už 60 min. Pirštinės turi atitikti EN 374 standarto reikalavimus.

#### Odos ir kūno apsauga

Tinkami apsauginiai drabužiai.

#### Kvėpavimo takų apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

#### Rekomenduojamas filtro tipas:

Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus, su A/P2 tipo arba geresniu filtru. Organinės dujos ir garų filtras, atitinkantis EN 14387 reikalavimus.

### Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fizikinė būseną | Skystis  |
| Išvaizda        | Skystis  |
| Spalva          | Pilka    |
| Kvapą           | Būdinga. |

#### Savybė

Lydymosi / kietėjimo temperatūra

#### Vertės

Nėra duomenų

Pradinė virimo temperatūra ir

Nėra duomenų

virimo temperatūros intervalas

Degumas

Nėra duomenų

Užsidegimo ore riba

Nėra duomenų

Viršutinė degumo arba

Nėra duomenų

#### Pastabos • Metodas

Nežinoma

Nežinoma

Nežinoma

Nežinoma

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

|                                   |                       |                      |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| sprogumo riba                     |                       |                      |
| Apatinė degumo arba sprogumo riba | Nėra duomenų          |                      |
| Plūpsnio temperatūra              | > 93 °C               | Nežinoma             |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Skaidymosi temperatūra            |                       | Nežinoma             |
| pH                                | Nėra duomenų          | Netaikytina.         |
| pH (kaip vandeninio tirpalo)      | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Kinematinė klampa                 | maždaug 33000 mm²/s   | Nežinoma             |
| Dinaminė klampa                   | maždaug 45000 mPa s   |                      |
| Tirpumas vandenyje                | Reaguoja su vandeniu. | Reaguoja su vandeniu |
| Tirpumas                          | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Pasiskirstymo koeficientas        | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Garų slėgis                       | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Santykinė drėgmė                  | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Piltnis tankis                    | Nėra duomenų          |                      |
| Tankis                            | 1.35                  |                      |
| Santykinis garų tankis            | Nėra duomenų          | Nežinoma             |
| Dalelių charakteristikos          |                       |                      |
| Dalelės Dydis                     | Nėra informacijos     |                      |
| Dalelių Dydžio Pasiskirstymas     | Nėra informacijos     |                      |

## 9.2. Kita informacija

Kietosios medžiagos kiekis (%) Nėra informacijos  
Lakių organinių cheminių junginių kiekis (VOC) Nėra duomenų

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojaus klases  
Netaikytina

9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos  
Nėra informacijos

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

Reakingumas Nėra informacijos.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms sąlygoms.

#### Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam poveikiui Nėra.  
Jautrumas statinei iškrovai Nėra.

### 10.3. Pavojaus reakcijų galimybė

Pavojaus reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Nuo drėgmės produktas kietėja. Saugoti nuo drėgmės.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis. Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

##### Informacija apie produktą

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikvėpus          | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.                          |
| Patekus į akis   | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.                          |
| Patekus ant odos | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Sukelia nedidelį odos dirginimą. |
| Prarijus         | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.                          |

#### Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksiškinėmis savybėmis

Simptomai Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą.

#### Ūmus toksiškumas

#### Skaitinės toksiškumo priemonės

##### Mišiniui buvo apskaičiuoti šie ūmaus toksiškumo įverčiai

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ATEmix (prarijus)                  | >2000 mg/kg |
| ATEmix (dermalinis)                | >2000 mg/kg |
| ATEmix (įkvėpus dujų)              | >20000 ppm  |
| ATEmix (įkvėpus dulkių / dulkšnos) | >5 mg/L     |
| ATEmix (įkvėpus garų)              | >20 mg/L    |

#### Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                | Oralinis LD50             | Dermalinis LD50:                                                         | Ikvėpus LC50                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Titano dioksidas                                                                                                                                                                                    | >10000 mg/kg (Rattus)     | LD50 > 5000 mg/Kg                                                        | = 5.09 mg/L ( Rattus ) 4 h             |
| C.I. Pigment Black 26                                                                                                                                                                               | >10000 mg/kg Rat          | -                                                                        | -                                      |
| aromatinis polizocianatas                                                                                                                                                                           | LD50 >2000 mg/Kg (Rattus) | -                                                                        | LC50 >3.820 mg/L (Rattus) 4h dust/mist |
| Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate | >5000 mg/Kg (Rattus)      | >2000 mg/Kg (Rattus) (OECD 402)                                          | -                                      |
| Etilo acetatas                                                                                                                                                                                      | =5620 mg/kg (Rattus)      | > 18000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) > 20 mL/kg (Oryctolagus cuniculus) | LC0 29.3 mg/l air                      |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

|                                                                                                                        |                                       |                                       |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenyl phosphate                                                                                                    | =3500 mg/kg (Rattus)                  | > 10000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | >200000 mg/m <sup>3</sup> (Rattus) 1 h                                                  |
| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | LD50 = 3230 mg/Kg (Rattus) (OECD 401) | LD50 >3170 mg/Kg (Rattus) (OECD 402)  | -                                                                                       |
| Izoforono diizocianatas                                                                                                | =4814 mg/kg (Rattus)                  | LD50 > 2000 mg/kg                     | =0.135 mg/L (Rattus) 4 h                                                                |
| Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas                                                                                         | =3060 mg/kg (Rattus)                  | = 10000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) | =0.107 mg/L 4h (Vapour)(Rattus) (OECD 403)<br>=0.48 mg/L 1h (Vapour)(Rattus) (OECD 403) |

## Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis

**Odos ėsdinimas/dirginimas** Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Sukelia nedidelį odos dirginimą.

| Titano dioksidas (13463-67-7)                          |         |                  |               |                 |              |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Metodas                                                | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai   |
| OECD bandymo Nr. 404: ūmus odos dirginimas / ėsdinimas | Triušis | Dermalinis       |               |                 | Nedirginanti |

| Etilo acetatas (141-78-6)                  |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Sunkus akių pažeidimas / dirginimas</b> | Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. |

| Titano dioksidas (13463-67-7)                          |         |                  |               |                 |              |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Metodas                                                | Rūšys   | Poveikio kanalas | Efektyvi dozė | Poveikio trukmė | Rezultatai   |
| OECD bandymo Nr. 405: ūmus akių dirginimas / ėsdinimas | Triušis | Akys             |               |                 | Nedirginanti |

**Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys                                    |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Etilo acetatas (141-78-6)                                                 |                                   |            |
| Metodas                                                                   | Rūšys                             | Rezultatai |
| OECD Bandymo Metodas Nr. 474: Žinduolių Eritrocitų Mikrobanduolių Tyrimas | „in vivo“ Žiurkėnas               | Neigiamas  |
| OECD bandymo Nr. 471: bakterijų atvirkštinės mutacijos bandymas           | „in vitro“ Salmonella typhimurium | Neigiamas  |
| OECD bandymo Nr. 473: „In vitro“ žinduolių chromosomų aberacijos bandymas | „in vitro“ Žiurkėnas Ovary        | Neigiamas  |

**Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

| Cheminis pavadinimas           | Europos Sąjunga |
|--------------------------------|-----------------|
| Titano dioksidas               | Carc. 2         |
| Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas | Carc. 2         |

**Toksinis poveikis reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT - vienkartinis poveikis** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT - repeated exposure** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Įkvėpimo pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### 11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

**Endokrininę sistemą ardančios savybės** Šio mišinio sudėtyje yra medžiagos, kuri turi žmonių endokrininę sistemą ardančių savybių.

| Cheminis pavadinimas | Endokrininę sistemą ardančios savybės pagal Komisijos deleguotą reglamentą (ES) 2017/2100(3) ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605(4) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenyl phosphate  | poveikis sveikatai                                                                                                                    |

### 11.2.2. Kita informacija

**Kitas nepageidaujamas poveikis** Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| Cheminis pavadinimas                | Dumbliai/vandens augalai                                         | Žuvis                                                                     | Toksiškumas mikroorganizmams                                           | Vėžiagyvis                             | M veiksnys | M veiksnys (ilgalais) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------|
| Titano dioksidas<br>13463-67-7      | LC50 (96h)<br>>10000 mg/l<br>(Cyprinodon variegatus)<br>OECD 203 | -                                                                         | -                                                                      | -                                      |            |                       |
| C.I. Pigment Black 26<br>68186-94-7 | -                                                                | 96H >100000<br>mg/l                                                       | -                                                                      | -                                      |            |                       |
| Etilo acetatas<br>141-78-6          | EC50:<br>=3300mg/L (48h,<br>Desmodesmus subspicatus)             | LC50: =484mg/L<br>(96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50:<br>352 - 500mg/L | EC50 = 1180<br>mg/L 5 min<br>EC50 = 1500<br>mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 | EC50: =560mg/L<br>(48h, Daphnia magna) |            |                       |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

|                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                           |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|
|                                                                                                                                     |                                                          | (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 220 - 250mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                               | mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h |                                           |   |   |
| Triphenyl phosphate 115-86-6                                                                                                        | EC50: 0.6 - 4mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: 0.28 - 0.5mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.47 - 1.04mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 0.53 - 0.8mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 0.81 - 0.94mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =1.2mg/L (96h, Oryzias latipes) | -                                   | EC50: 0.86 - 1.2mg/L (48h, Daphnia magna) | 1 | 1 |
| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate 1065336-91-5 | EC50 (72h): 1.68 mg/l (Desmodesmus subspicatus) OECD 201 | LC50 (96h): 0.9 mg/L (Brachydanio rerio) OECD 203                                                                                                                                                                                       | EC20 (3h)>= 100 mg/l OECD 209       | -                                         | 1 | 1 |
| Izoforono diizocianatas 4098-71-9                                                                                                   | EC50: =118.7mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)          | LC50: =1.8mg/L (48h, Leuciscus idus)                                                                                                                                                                                                    | -                                   | EC50: =83.7mg/L (24h, Daphnia magna)      |   |   |

## 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

**Patvarumas ir skaidymasis** Nėra informacijos.

| aromatinis polizocianatas (53317-61-6)                                                                  |                 |                        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| Metodas                                                                                                 | Poveikio trukmė | Vertė                  | Rezultatai                     |
| OECD bandymo Nr. 301F: greitas biologinis skaidomumas: manometrinės respirometrijos bandymas (TG 301 F) |                 | biologinis skaidymasis | 34 % Lengvai nesuyra aplinkoje |

| Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate (--) |                 |       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| Metodas                                                                                                                                                                                                  | Poveikio trukmė | Vertė | Rezultatai              |
| OECD bandymo Nr. 301C: greitas biologinis skaidomumas: modifikuotas MITI bandymas (I) (TG 301 C)                                                                                                         | 28 dienos       | 75%   | Lengvai skyla aplinkoje |

| Izoforono diizocianatas (4098-71-9) |                 |       |                           |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| Metodas                             | Poveikio trukmė | Vertė | Rezultatai                |
| EU C.4-D                            | 28 dienos       | 0%    | Lengvai nesuyra aplinkoje |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

### Biologinis kaupimas

#### Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas                                                                                                                                                                                | Pasiskirstymo koeficientas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Reaction mass of 3-methylphenyl diphenyl phosphate, 4-methylphenyl diphenyl phosphate, bis(3-methylphenyl) phenyl phosphate, 3-methylphenyl 4-methylphenyl phenyl phosphate and triphenyl phosphate | 4.5                        |
| Etilo acetatas                                                                                                                                                                                      | 0.73                       |
| Triphenyl phosphate                                                                                                                                                                                 | 4.63                       |
| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                                                              | 2.77                       |
| Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas                                                                                                                                                                      | 3.43                       |

## 12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

## 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

| Cheminis pavadinimas                                                                                                   | PBT ir vPvB vertinimas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Titano dioksidas                                                                                                       | Ne PBT / vPvB          |
| C.I. Pigment Black 26                                                                                                  | Ne PBT / vPvB          |
| Etilo acetatas                                                                                                         | Ne PBT / vPvB          |
| Triphenyl phosphate                                                                                                    | Ne PBT / vPvB          |
| Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | Ne PBT / vPvB          |
| Izoforono diizocianatas                                                                                                | Ne PBT / vPvB          |
| Tolueno 2,4-/2,6-diizocianatas                                                                                         | Ne PBT / vPvB          |

## 12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės Endokrininę sistemą ardančios savybės

Poveikis aplinkai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių Mišinyje yra medžiagos, turinčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančių savybių.

| Cheminis pavadinimas | Endokrininę sistemą ardančios savybės pagal Komisijos deleguotą reglamentą (ES) 2017/2100(3) ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605(4) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triphenyl phosphate  | Poveikis aplinkai                                                                                                                     |

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.  
PMT arba vPvM savybės Šiame gaminyje yra medžiaga (–os), klasifikuojama (–os) kaip PMT arba vPvM.

| Cheminis pavadinimas    | PMT ir vPvM įvertinimas |
|-------------------------|-------------------------|
| Izoforono diizocianatas | PMT ir vPvM             |

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų | Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus. |
| Užteršta pakuotė                           | Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.                                                            |
| Europos atliekų katalogas                  | 08 04 10 klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 pozicijoje                                |
| Kita informacija                           | Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį.                           |

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Pastaba Saugokite nuo šalčio.

### Sausumos transportas (ADR/RID)

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | Nereglamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams |                    |
| Specialios nuostatos                            | Nėra               |

### IMDG:

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                               | Nereglamentuojamas                                            |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas                      | Nereglamentuojamas                                            |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                        | Nereglamentuojamas                                            |
| 14.4 Pakuotės grupė                                         | Nereglamentuojamas                                            |
| 14.5 Jūrų teršalas                                          | NP                                                            |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams             |                                                               |
| Specialios nuostatos                                        | Nėra                                                          |
| 14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus |                                                               |
| Nesupakuotų krovinių vežimas                                | pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Netaikytina |

### Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | Nereglamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams |                    |
| Specialios nuostatos                            | Nėra               |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Europos Sąjunga

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)

Medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamentas; Reglamentas (EB) 1272/2008

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika

Atsižvelkite į direktyvą 92/85/EB dėl nėščių ir žindančių moterų saugos darbe

## **Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamentas (EB 1907/2006)**

### **SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:**

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)  $\geq 0.1\%$

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr.  |
|----------------------|----------|
| Triphenyl phosphate  | 115-86-6 |

### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai**

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas).

| Cheminis pavadinimas                   | CAS Nr. | Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Diizocianatai                          | --      | 74                                                        |
| Sintetinės polimerų mikrodalelės (SPM) | --      | 78                                                        |

**74** Jei produktas tiekiamas pramoninės aplinkos naudotojams arba profesionalams, kai bendras monomerų diizocianatų kiekis  $\geq 0,1\%$ , tuomet jo pakuotė turi būti pažymėta šiuo užrašu: „Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. reikalingi tinkami mokymai prieš naudojant pramoninei ar profesionaliai paskirčiai“. **78.** Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau sintetinių polimerų mikrodalelių, kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 78 įrašė. Vadovaujantis apribojimo sąlygomis šiam produktui gali būti taikoma 4 (a) arba 5 straipsnio išimtis, todėl rinkai jį galima pateikti kartu su reikiama informacija.

### **Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą**

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)

### **Reikalavimai eksporto pranešimui**

Šiame produkte nėra pavojingų cheminių medžiagų, kurioms taikomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 649/2012 eksporto bei importo reikalavimai, kai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jos viršija ženklinimo prievolės lygį. Todėl šiam produktui netaikomas išankstinis informuoto asmens sutikimo pranešimas.

### **Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 2024/590**

Netaikytina

### **Patvarieji organiniai teršalai**

Netaikytina

### **EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 2019 m. birželio 20 d. dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo**

Netaikytina

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

**Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų reglamentai (EB) Nr. 111/2005 (eksportas) ir 273/2004 (vidaus prekyba)**  
Šio produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, nustatytų pagal ES narkotinių ir psichotropinių medžiagų reglamentus [(EB) Nr. 111/2005 ir (EB) Nr. 273/2004], kurių kiekis viršytų lengvai panaudojamą arba išgaunamą kiekį, taikant greitus arba ekonomiškus metodus.

## Nacionalinės taisyklės

### Kroatija

Sustainable Waste Management Act

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminių medžiagų, registruotų kaip >10 tpa, saugos vertinimus atliko „Reach“ registro darbuotojai. Šiam mišiniui cheminių medžiagų saugos vertinimas nėra atliktas

## **16 SKIRSNIS. Kita informacija**

### Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

#### **Visas 2-15 skirsniuose paminėtų pavojingumo ir (arba) atsargumo frazių tekstas**

EUH066 - Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H315 - Dirgina odą

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H330 - Mirtina įkvėpus

H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį

H361f - Įtariama, kad kenkia vaisingumui

H400 - Labai toksiška vandens organizmams

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

#### **Pastabos dėl cheminių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo**

C pastaba - Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys

V pastaba - Jei cheminė medžiaga rinkai teikiama kaip PSO pluošto kriterijus atitinkančios medžiagos plaušai (kurių skersmuo yra < 3 µm, ilgis > 5 µm, o proporcija ≥ 3:1) ar dalelės, kurių paviršius chemiškai modifikuotas, jų pavojingosios savybės turi būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį siekiant nustatyti, ar jas reikėtų priskirti aukštesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio būdus (prarijus arba per odą)

W pastaba - Nustatyta, kad ši cheminė medžiaga kelia kancerogeninį pavojų, kai jos įkvepiamų dulkių įkvepiama tiek, kad dalelių šalinimo iš plaučių mechanizmai smarkiai sutrinka. Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų cheminės medžiagos toksiškumą, tai nėra klasifikavimo pagal šį reglamentą kriterijus

#### **Pastabos dėl mišinių klasifikavimo ir ženklinimo**

2 pastaba - Nurodyta izocianato koncentracija - tai laisvojo monomero masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais

10 pastaba - Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra ≤ 10 µm, formos arba tokių dalelių sudėtyje

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

PBT: Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos

vPvB: Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos (vPvB)

STOT RE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis

STOT SE: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis

EWC: Europos atliekų katalogas

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

**BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY**  
**Pakeitimo data** 30-saus.-2025

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025  
**Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr.** 7

ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais  
IATA:: Tarptautinė Oro Transporto Asociacija  
ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air  
IMDG:: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra  
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Paaiškinimas 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga

|       |                                          |      |                                              |
|-------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| TWA   | TWA (laiko matmenų vidurkis)             | STEL | STEL (trumpalaikio poveikio riba)            |
| AGW   | Poveikio darbo aplinkos ore ribinė vertė | BGW  | Biologinė ribinė vertė                       |
| Lubos | Didžiausia ribinė vertė                  | Sk*  | Išspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos |

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna         | Skaiciavimo metodas |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                | Skaiciavimo metodas |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas                      | Skaiciavimo metodas |
| Kvėpavimo takų jautrinimas                               | Skaiciavimo metodas |
| Odos jautrinimas                                         | Skaiciavimo metodas |
| Mutageniškumas                                           | Skaiciavimo metodas |
| Kancerogeniškumas                                        | Skaiciavimo metodas |
| Toksinis poveikis reprodukcijai                          | Skaiciavimo metodas |
| STOT - vienkartinis poveikis                             | Skaiciavimo metodas |
| STOT - repeated exposure                                 | Skaiciavimo metodas |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai                     | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai                        | Skaiciavimo metodas |
| Ikvėpimo pavojus                                         | Skaiciavimo metodas |
| Ozonas                                                   | Skaiciavimo metodas |

## Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)  
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA\_RAC)  
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA\_API)  
JAV aplinkos apsaugos agentūra (Environmental Protection Agency)  
Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)  
Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)  
Japonijos nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (National Institute of Technology and Evaluation NITE)  
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)  
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) Aplinkos, sveikatos ir saugos leidiniai  
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) Didelės gamybos apimties cheminių medžiagų programa  
Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, EBPO (International Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) Patikrinimo informacijos duomenų rinkinys

**Parengė:** Produkto Sauga ir Kontrolės Institucijos

**Patikrinimo data** 10-rugs.-2025

**Mokymo patarimai** NUO 2023 M. RUGPJUCIO 24 D. REIKALINGI TINKAMI MOKYMAI PRIES NAUDOJANT PRAMONINEI AR PROFESIONALIAI PASKIRCAI  
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:  
<https://www.safeusedisocyanates.eu/>

**Kita informacija** Nėra informacijos

**Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)**

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX CONCRETE GREY  
Pakeitimo data 30-saus.-2025

Patikrinimo data 10-rugs.-2025  
Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 7

---

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) Nr. 2020/878, ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

Saugos duomenų lapo pabaiga