



FOR THE SMART
PROFESSIONAL!

Voegmortel 1C Flex

DUURZAAM FLEXIBELE ÉN WATERDOORLATENDE VOEGMORTEL



BOSTIK HOVENIERSTECHNIEK:

Bostik is een wereldmerk in lijmen, kitten en afdichtingsmiddelen. Bostik Hovenierstechniek is speciaal ontwikkeld voor het professioneel aanleggen en onderhouden van tuin en terras. Kijk voor meer informatie over Bostik Hovenierstechniek op www.bostik.nl - www.bostik.be of neem contact op met Customer Service: NL: +31 (0) 73 6 244 244, BE: +32 (0) 9 255 17 17

Bostik Hovenierstechniek biedt voegmortels die ervoor zorgen dat een terras en bestrating voor lange tijd onkruidvrij blijven. Tevens heeft u geen last meer van gravend ongedierte in voegen. De voegmortels zijn leverbaar in meerdere kleuren en geven de tuin een mooi aanzicht. Afhankelijk van het type mortel geschikt voor oppervlakken die belast worden door licht-, middelzwaar- of zwaar verkeer.



**SPECIAAL ONTWIKKELD
VOOR KERAMISCHE TEGELS**



**SCAN VOOR DE
INSTRUCTIEVIDEO**

Bostik Voegmortel 1C Flex

Deze gebruiksklare voegmortel vloeit soepel in de voegen, is blijvend flexibel en geeft bij de juiste verwerking geen filmlaag. Te verwerken vanaf 0 °C, ook bij lichte regen. Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex is speciaal ontwikkeld voor het voegen van keramische tegelvloeren, maar is ook uitermate geschikt voor het voegen van alle andere typen bestrating.

VERWERKING

- 1. Natmaken van de bestrating.** De te voegen bestrating dient vooraf goed nat gemaakt te worden.
- 2. Invegen van de voegen met Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex.** Vacuüm verpakking openknippen en Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex in porties (per portie materiaal dat nodig is voor ongeveer 5m²) op de te voegen oppervlakken storten. Vervolgens de voegmortel met een rubberen trekker in de voegen werken met behulp van een zachte waterstraal. Zorg voor een juiste dosering water om uitspoelen van de voeg te voorkomen. De verwerkingstijd van Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex bedraagt ca. 45 minuten bij +20°C. Men dient de geopende verpakking meteen te verwerken omdat het product na opening van de verpakking al begint uit te harden.
- 3. Afwerking.** Mortelrestanten direct voorzichtig met een lichte waterstraal en een kokos bezem/rubberen trekker verwijderen van het gevoegde oppervlak. Het wegvegen van mortelresten dient te gebeuren diagonaal t.o.v. de bestratings elementen. De weggeveegde restanten niet meer gebruiken. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met warm water. Na 24 uur is de gevoegde bestrating beloopbaar en is na 7 dagen volledig belastbaar (bij ca. +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Bij koud en nat weer kan de voegmortel gedurende enkele dagen zacht blijven.

Bostik Hoveniers Voegmortel 1C Flex

- Kant-en-klare voegmortel
- Fijne korrel
- Verwerkbaar met veel water
- Blijvend flexibel
- Geen filmlaag bij juiste verwerking
- Optimaal waterdoorlatend
- Voor voegen vanaf 3 mm
- Geschikt voor tuinpaden en terrassen
- Emmer 15 kg
- Kleuren: lichtgrijs, zandwit, zandgeel, steengrijs, effen grijs, donkergrijs, basalt, zwart en terracotta.

