



PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011
En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:

Ardaflex® Marmor

DoP-Nr. 12004-15-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
EN 12004: C2TE-S1
2. Type- partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Chargennummer: zie verpakking van het product.
3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabricant bepaald:
Vervormbare cementgebonden tegellijm met verbeterde eigenschappen, beperkte afglijding en verlengde open tijd in binnen- en buitentoepassingen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH s-Hertogenbosch, Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
nvt
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
**Systeem 3, genoemd onder DIN EN 12004:2012-9
Sectie 4.4.3, CWFT voor de brandklasse**
7. Geharmoniseerde norm (hENs):
EN 12004:2007 + A1:2012

Vervolg: **PRESTATIEVERKLARING**
Nr. 12004-15-02

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

**De gecertificeerde instantie MPA Hannover, nummer NB 0783
heeft de volgende taken uitgevoerd:
Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd,
Documentnr. (053 590)**

**De brandklasse werd gemeten volgens DIN EN 12004:2012-09, Tabel 4
-Brandklasse voor mortels en lijmen voor keramische tegels-**

Zonder verdere meting (CWFT) als Klasse E geclassificeerd.

9. Europese Technische Beoordeling:


nvt

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandklasse Fundamentele eisen Treksterkte (na 28 dagen): Optionele eisen Treksterkte (na waterveroudering): Treksterkte (na warmteveroudering): Treksterkte (na vorst-/dooicyclus): Wegzakken tegel Treksterkte na 30 min. Vrijkomen gevaarstoffen	E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\leq 0,5 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD	12004:2007 + A1: 2012
Vervormbaarheid	$\geq 2,5 \text{ mm}$ en $\leq 5,0 \text{ mm}$	EN 12002:2009-01

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:



L.J.T.M. Zomer, Directeur
's-Hertogenbosch, 1 april 2017