



## PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011  
En de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam:

**Floorflex® XXL**

**DoP-Nr. 12004-13-01.1**

---

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**EN 12004 : C 2F S1**
2. Type- partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**Chargennummer: zie verpakking van het product.**
3. Beoogd gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabricant bepaald:  
**Vervormbare, cementgebonden tegellijm met verbeterde eigenschappen, geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabricant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**Bostik B.V., De Voerman 8, 5215 MH s-Hertogenbosch, Nederland**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
**nvt**
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3**  
**CWFT voor de brandklasse**
7. Geharmoniseerde norm (hENs):  
**NEN-EN 12004:2007 + A1:2012**

Vervolg: **PRESTATIEVERKLARING**  
Nr. 12004-13-01.1

8. Betrokken erkende instelling (Notified Body):

**De gecertificeerde instantie MPA Braunschweig, nummer NB 0761 heeft de volgende taken uitgevoerd:  
Type goedkeuring van het product en vervolgens vastgelegd onder systeem 3 in een testrapport.**

**De brandklasse werd gemeten volgens DIN EN 12004:2012-09, Tabel 4 -Brandklasse voor mortels en lijmen voor keramische tegels-**

**Zonder verdere meting (CWFT) als Klasse E geclassificeerd.**

9. Europese Technische Beoordeling:


**nvt**

10. Aangegeven prestaties overeenkomstig NEN-EN12004-2008

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
<b>Brandklasse</b> <b>Fundamentele eisen</b> Treksterkte <b>Optionele eisen</b> Treksterkte (na onderdompeling water): Treksterkte (na warmteveroudering): Treksterkte (na vorst-/dooicyclus) <b>Open tijd</b> Treksterkte na max. 6uur: <b>Vrijkomen gevaarstoffen</b>	E  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ NPD	12004:2007 + A1:2012
<b>Vervormbaarheid</b>	$\geq 2,5 \text{ N/mm} \leq 5,0 \text{ mm}$	(EN 12002:2009-01)

11. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 10 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Bostik Benelux door:



L.J.T.M. Zomer, Directeur  
's-Hertogenbosch, 1 april 2017