



## PRESTATIEVERKLARING

overeenkomstig bijlage III van de Bouwverordening (EU) Nr. 305/2011  
en de gedelegeerde verordening (EU) Nr. 574/2014

Productnaam  
**Superfix 009 kleuren**  
DoP-Nr. 606088-6-1-1

---

1. Eenduidige aanduiding product type:

**EN 15651-1:2012: F Ext-Int CC 20HM**  
**EN 15651-2:2012: G 20HM**

2. Beoogde toepassing:

**voegkit voor gevelementen en beglazing**

3. Producent:

**Bostik SA, 253 Avenue du Président Wilson, F-93200 Saint Denis**

4. Systemen ter beoordeling van de product prestaties:

**Systeem 3 plus 3**

5. Geharmoniseerde norm (hENs):

**EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012**

6. Betreffende erkende instelling (Notified Body):

**De erkende instelling, Kiwa GmbH Polymer Institut, NB 1119, heeft het product type op basis van een typebeproeving (ITT) bepaald onder systeem 3 en heeft een testrapport respectievelijk classificatierapport opgesteld**

7. Europese Technische Beoordeling (ETA):

**niet van toepassing**

erkende instelling:

**niet van toepassing**

8. Verklaarde prestatie

Conditionering: Methode B

Substraten: Beton M1 en glas met primer

Essential Product Features	Prestatie	geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand (EN 13501-1)	Klasse E	<b>EN 15651-1:2012</b> <b>EN 15651-2:2012</b>
Vrijkomen van milieu- en gezondheidschadelijke substanties	NPD	
Weerstand tegen uitzakken (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Elastisch herstellend vermogen (EN ISO 7389 bij een rek van 60 %)	≥ 60 %	
Trek eigenschappen (EN ISO 8339)		
Trekmodulus bij + 23 °C	> 0,4 MPa	
Trekmodulus bij - 20 °C	> 0,6 MPa	
Trekeigenschappen onder voorspanning (EN ISO 8340)	Passed (NF)	
Adhesie/rek bij verschillende temperaturen (EN ISO 9047)	Passed (NF)	
Adhesie/rek onder voorspanning en na onderdompeling in water (EN ISO 10590)	Passed (NF)	
Adhesie/rek na kunstmatige veroudering door blootstelling aan warmte, vocht en UV-licht. (EN ISO 11431)	Passed (NF)	
Drukweerstand (EN ISO 11432)	1,24 N/mm <sup>2</sup>	
Duurzaamheid	Passed (NF)	

9. De prestaties van genoemd product komen overeen met de in sectie 8 verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in sectie 3 vermelde producent.

**Ondertekend voor en namens Bostik Benelux**

L.J.T.M. Zomer, directeur  
s'-Hertogenbosch, 31 maart 2015