



PRESTATIEVERKLARING

Volgens Bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011

Voor het product
ARDAFLEXXXL
Art. nr. 30602904

DoP-nr. **12004-180862-1105**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
 - **EN 12004: C2 TE S1**
2. Type,- charge,- serienummer of ander kenmerk ter identificatie van het bouwproduct volgens art. 11, par. 4
 - **Chargennummer: zie verpakking van het product**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie zoals door de fabrikant bepaald:
 - **Vervormbare en snel uithardende cementgebonden tegellijm met verbeterde eigenschappen en verbeterde slipweerstand voor het verlijmen van wand- en vloertegels voor binnen en buiten**
 -
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
 - **Bostik GmbH**
An der Bundesstraße 16
DE-33829 Borgholzhausen
DUITSLAND
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt:
 - **Niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
 - **Systeem 3 / Systeem 4 brandgedrag**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
 - **Het geregistreerde keuringsbureau 0761, heeft de classificatie volgens EN 12004:2012-09 Systeem 3 uitgevoerd getest.**



8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

- **Niet van toepassing**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	12004:2007 + A1: 2012
Hechtsterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechtsterkte na vorst-dooi wisselopslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Bepaling van de open tijd	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na 30 min.	
Bepaling van het afglijden	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12002:2009-01
Bepaling van de vervorming	$\geq 2,5$ en $\leq 5,0 \text{ mm}$	

10. De prestaties van het bovengenoemde product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

11. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Oosterhout, 3 November 2021

V. Imbos
Managing Director
Bostik Benelux

W.J.L.J. van Kakerken
Product Manager W&F
Bostik Benelux

- Volgens art. 6 (5) besluit (EU) Nr. 305/2011 hoort deze prestatieverklaring bij een SDS volgens besluit (EG) nr. 1907/2006 (REACH), aanhang II.
- SDS is te downloaden op <https://bostiksdsthevercs.com/>