

GRIP A936 XPRESS

SNELDROGENDE PRIMER VOOR GESLOTEN ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Verbeterde hechting
- Kant-en-klaar
- Eenvoudig aan te brengen

PRODUCT

GRIP A936 XPRESS is een 1-component gevulde primer voor gesloten en niet zuigende ondergronden. Ook geschikt voor toepassing op het vochtscherm HYTEC E336 XTREM. Toepasbaar als primer voor egalines en tegellijmen. De primer is gevuld met kwartzand en is gebruiksklaar.

GRIP A936 XPRESS is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

GRIP A936 XPRESS is o.a. geschikt voor toepassing op:

- Keramische tegels
- Terrazzo
- Natuur- en kunststeen
- Beton
- Homogeen PVC
- Linoleum

Voor vragen over geschiktheid kunt u altijd contact opnemen met ons technisch team.



VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Anhydriet gebonden ondergronden dienen eerst geschuurd en stofvrij gemaakt te worden. Volg de instructies van de leverancier.

Bestaand tegelwerk dient goed schoon en vetvrij te zijn. Contoleer of alle tegels goed vast zitten.



Applicatie

GRIP A936 XPRESS eerst goed doorroeren zodat de kwartsvulling goed doorgemengd is. De primer kan aangebracht worden met een kwast of kortharige roller. Zorg voor een gelijkmatige laag met een verbruik van ca. 100 gr/m². Op minder gesloten oppervlaktes bestaat de kans op pinholes en kan een 2e laag nodig zijn.

Laat de GRIP A936 XPRESS goed drogen voordat verdere bewerking plaatsvindt. De droogtijd (30 tot 180 minuten) is afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Laat de primer altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

VLOERVERWARMING

GRIP A936 XPRESS is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de primer echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

GRIP A936 XPRESS is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostiksdw.com.

Verpakking	Artikelnr.	EAN code
1 kg.	30622914	4008373138241
5 kg	30622915	4008373138258
12 kg	30622913	4008373138265

TECHNISCHE KENMERKEN	
Product	acrylaat dispersie, gevuld
Consistentie	vloeibaar
Soortelijk gewicht	1,4 kg/ltr
Kleur	droogt transparant rose op
Droogtijd	ca. 0,5 tot 3 uur
Verbruik	ca. 100 gr/m ²
Verwerking	tussen +10° C en +23° C
Temperatuurs bestendig	tot +50°
Giscode	D1
Emissie	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080, Lochristi
België

www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.