

Gun & Foam Cleaner

REINIGER VOOR PU SCHUIM EN DOSEERPISTOOL

VOORDELEN

- Opschroefbaar en als spuitbus te gebruiken
- Snel werkende reiniger
- Enkel voor vers PU-schuim
- Snel drogend
- Eenvoudige verwerking

PRODUCT

Gun & Foam Cleaner is een actief middel voor het verwijderen van vers polyurethaanschuim (PUR) en het inwendig en uitwendig schoonmaken van doseerpistolen na gebruik.

TOEPASSINGEN

- Reinigen van resten porschuim op gereedschappen en oppervlakken.
- Reinigen van doseerpistolen.
- Verwijderen van vet, olie en diverse lijmen op PU basis.
- Verwijderen van verse vlekken en resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanschuim.

VERWERKING

Verwijderen vers porschuim: Plaats de spraydop op het ventiel van de bus. De bus rechtop houden en het schuim in ruime mate bespuiten met Gun & Foam Cleaner en even laten inwerken. Direct hierna het schuim verwijderen. Eventueel de behandeling herhalen.

Reinigen doseerpistolen: Spraydop NIET op het ventiel plaatsen. De bus Gun & Foam Cleaner op de adapter van het doseerpistool schroeven en de trekker van het pistool meermaals overhalen zodat het pistool zich vult met reiniger en er geen schuim meer uit het pistool komt. Laat de Gun & Foam Cleaner ca. 10 minuten inwerken en spuit vervolgens het pistool nogmaals door. Het verdient aanbeveling vóór men een nieuwe fles doseerschuim op het pistool schroeft de adapter van het doseerpistool vóór gebruik in te sprayen met Bostik Silicon Spray om aanhechting van porschuim op de adapter te voorkomen.

Let op: Test voorafgaand aan de reiniging of oppervlakken niet door Gun & Foam Cleaner worden aangetast. Vooral kunststoffen en lak of verflagen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Uitgehard schuim is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge



condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid 12 maanden na productie, indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewercs.com verkrijgbaar

TECHNISCHE GEGEVENS	
Drogestof gehalte	0%
Soortelijke massa	0,70 g/ml
Vlampunt	0°C
Applicatie temperatuur	+10°C till +35°C
Kleur	Transparant
Verpakking	12 bussen à 500ml
Artikelnummer	
EAN nummer	
Pallet	624

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL +31 (0)73 - 6 244 244
BE +32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V.

De Voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infonl@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be

Bostik SA

253, avenue du Président
Wilson, 93211 La Plaine
Saint-Denis Cedex France
www.bostik.com

Bostik ltd

Common road
ST16 3EH
Stafford
www.bostik.co.uk

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.