



# MOISTURE BARRIER

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-09-07

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Moisture Barrier Universal er en vannbasert fuktsperre utviklet for Bostik rullet tetteskiktssystem VT-Universal kombinert med Bostik Membran Universal.

### BRUKSOMRÅDE

Brukes som fuktsperre til ulike typer underlag i våtrom før påføring av Bostik Membran Universal. Fungerer for alle underlag hvor man legger keramiske fliser.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Pass på at underlaget er rent, tørt og solid. Rør godt om slik at konsistensen blir jevn. Bostik Moisture Barrier Universal påføres med rull eller pensel. Fuktsperren må påføres konsentrert. Det er viktig at fuktsperren jobbes inn litt i underlaget. Tørketiden på et absorberende underlag er 15–30 minutter ved normal romtemperatur og luftfuktighet. Følg alltid bruksanvisningen i Bostiks monteringsveiledning.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er ifølge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materiale	polymerdispersjon
Løsningsmiddel	vann
Konsistens	tyntflytende
Farge	lyseblå
Densitet	1,24 kg/liter
Tørketid	15-30 minutter avhengig av temperatur, luftfuktighet og hvor absorberende underlaget er
Materialeforbruk	ca. 1 liter til 6 kvm
Arbeidstemperatur	kan påføres fra +15 til +25 °C
Fortynning	påføres konsentrert
Rengjøring	rengjør hender og verktøy øyeblikkelig med lunket vann
Lagringstid	6 måneder i uåpnet forpakning ved +20 °C
Egenskaper etter påføring	
Brannfarlighet	verken sprer eller starter brann

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

