

FP 360 Putty Cord

KNEEDBARE PUTTY VOOR LEIDINGDOORVOERINGEN

VOORDELEN

- CE-markering
- Brandclassificaties tot 120 minuten
- Geen uitstoot, milieu- en gebruiksvriendelijk
- Zeer eenvoudig te installeren
- Brandafdichting rond leidingen zonder of met minimale ruimte rondom (max. 10 mm)

PRODUCT

Bostik FP 360 Putty Cord is een brandwerende en kneedbare putty op basis van siliconen die met de hand verwerkt kan worden en herbruikbaar is omdat het niet uithardt. Bostik FP 360 Putty Cord heeft licht uitzettende eigenschappen voor optimale brandbeveiliging.

TOEPASSINGEN

Bostik FP 360 Putty Cord is een gemakkelijk aan te brengen afdichtingsputty, speciaal om aan te brengen rond lastige doorvoergaten met een krappe opening waar geen ruimte is voor conventionele brandwerende kit, of waar deze moeilijk is aan te brengen. Met deze kneedbare putty dekt u de ruimte rondom de leidingen af, waarbij u geen rekening hoeft te houden met de vereiste diepte.

Bostik FP 360 Putty Cord herstelt de brandwerendheid van scheidingswanden en voorkomt in geval van brand het verspreiden van rook en vuur. Bovendien is het geluidsisolierend en laat geen lucht door.

EIGENSCHAPPEN

- Gecertificeerd volgens de meest recente Europese normen EN 1366-3
- CE-markering volgens ETAG 026-2
- Brandwerend gedurende 120 minuten, ook qua isolatie.
- Brandafdichting zonder minimale ringbreedte rond leidingdoorvoeringen
- Voor kabels en leidingen van staal, koper en alupex
- Zorgt voor goede brandwerendheid van leidingdoorvoeringen in een scheidingswand van plaatmateriaal, een wand van baksteen of beton en in een betonnen vloer
- Voorkomt het binnendringen van koude en warme rook
- Zelfklevend en zeer eenvoudig aan te brengen zonder gereedschap
- Ongevoelig voor vocht, dus ook bruikbaar in natte ruimtes
- Hardt niet uit en sluit goed af



- Indien nodig vormbaar
- Milieu- en gebruiksvriendelijk, bevat geen oplosmiddelen of vluchtige organische stoffen (VOC)
- Zeer eenvoudig te installeren

GEBRUIKSAANWIJZING

zorg ervoor dat de oppervlakken schoon zijn en vrij van vuil, vet en andere verontreinigingen voordat u PF 360 Putty Cord aanbrengt. Neem om de hechting op een poreuze ondergrond te verbeteren, een stuk Bostik FP 360 Putty Cord ter grootte van uw duim en wrijf dit voorzichtig over het betreffende oppervlak (vooral belangrijk bij de onderkant van een constructie of plafond). Breng Bostik FP 360 Putty Cord helemaal rondom de leiding aan. Druk Bostik FP 360 Putty Cord vervolgens met uw duimen tegen de muur en de leiding zodat er een V-vormige afdichting ontstaat die de ruimte tussen leiding en muur volledig afsluit.

Raadpleeg voor installatie de installatie-instructies en ETA's om er zeker van te zijn dat de beoogde brandwerendheid wordt bereikt.

BEPERKINGEN

- Als u Bostik FP 360 Putty Cord wilt aanbrengen op een oppervlak dat niet bestand is tegen direct contact, dan moet het oppervlak worden geprepareerd (neem hiervoor contact op met Bostik).
- We adviseren om een PVA-primer te gebruiken voor verf die gevoelig is voor afdichtingsmiddelen.
- Omdat Bostik FP 360 Putty Cord een product is op basis van siliconen, moeten sommige metalen beschermd worden voordat u het aanbrengt, om roesten te voorkomen.
- Bostik FP 360 Putty Cord is niet overschilderbaar.

OPSLAG EN STABILITEIT

De houdbaarheid is onbeperkt bij temperaturen tussen +5 en +30°C.

AANVULLENDE INFORMATIE


- Beschikbaar op aanvraag:
- Veiligheidsinformatieblad
- Installatie-instructies FP 360 Putty Cord
- ETA 19/0388

Technische gegevens	
Basis	Kneedbare putty op basis van siliconen
Technische goedkeuring	ETAG 026-2
Dichtheid	1,55 g/ml
Kleur	Rood
Verwerkingstemperatuur	+4 °C tot +40 °C
Leidingtemperatuur	-70 °C tot +120 °C
Vorm	Ø15 mm x 20 cm
Verpakt per	5 putty cords in een doos, totale lengte 1 m
Artikelnummer	30615327

Bostik Benelux BV
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
T: +31 (0) 162491000
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV
Antwerpse Steenweg 19
9080 Lochristi BE
www.bostik.com