



BOSTIK

FP 320 Fire Batt

MAALATTU PALONKESTÄVÄ PALOLEVY

3.7.2024

EDUT

- CE-merkitty
- Testattu useille rakenteille
- Palonkestävyys jopa 4 tuntia
- Hyvä äänieristävyys
- Helppo asentaa
- Pysyvästi joustava

TUOTEKUVAUS

Bostik FP 320 Fire Batt on korkeatiheyksinen kivivilalevy. Se on päällystetty Bostik FP 312 Fire Retardant Coating -pinnoitteella, joka on suunniteltu säilyttämään palonkestävyys läpivienneissä. Maali parantaa palosuojaa ja estää kuumien palokaasujen etenemisen, estää lämpötilan nousun laajenemattomalla puolella ja estää lämmön siirtymisen teknisiin asennuksiin

KÄYTTÖ

Bostik FP 320 Fire Batt on suunniteltu estämään tulen ja savun leviämisen paloluokiteltujen seinien aukkojen kautta. Bostik FP 320 Fire Batt varmistaa akustisen toimivuuden säilymisen, Bostik FP 320 Fire Batt -kivivilaa on käytettävä läpivienneissä Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic -massan kanssa.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Testattu standardin EN 1366-3 mukaisesti
- CE-merkitty ETAG 026-2:n mukaisesti.
- Testattu useimpiin rakenteisiin sekä läpivienneillä että ilman.
- Helppo asentaa
- Helppo säätää ja tehdä useita läpivientejä samaan levyyn
- Pysyvästi joustava
- Soveltuu useimmille alustoille, kuten betonille, tiilelle, tiilelle, teräkselle, puulle, kipsille, lasille, muoville ja useimmille tiiviille materiaaleille



- Voidaan asentaa kipsiseiniin aukon ympärille asennettavan kehyksen kanssa kehyksellä tai ilman
- Ylimaalattavissa useimmilla vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla
- Maalattu kivivilalevy kestää UV-säteilyä, kosteutta ja pakkasta
- Pitkä säilyvyys

KÄYTTÖOHJE

Varmista ennen FP 320 Fire Batt -kivivilan asentamista, että pinnat ovat puhtaat, puhtaat liasta ja öljystä. Leikkaa kivivilalevy läpivientien kokoon sopivaksi. Kaikki näkyvät pinnat ja reunat voidaan tiivistää Bostik FP 312 Fire Retardant Coating tai Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic -massalla ennen asennusta seinään. Tämä varmistaa, että savu ei pääse leviämään. Kaikki saumat ja reiät on tiivistettävä molemmilta puolilta Bostik FP 310 Intumescent Acrylic -massalla.

Lue asennusopas ja ETA ennen käyttöä varmistaaksesi, että palonkestävyys saavutetaan.

ÄÄNIERISTYS

Yksi 50 mm:n levy Bostik FP 320 Fire Battin kanssa: 55 dB

Bostik FP 320 Fire Batt on testattu standardin EN ISO 10140-2:2010 mukaisesti.

RAJOITUKSET

- Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic ja Bostik FP 312 Fire Retardant Coating ovat vesipohjaisia. Jos korroosio on huolenaihe, sauman ja materiaalin väliin on asennettava este asennuksen aikana.
- Vierekkäisten aukkojen välinen vähimmäisetäisyys on 200 mm. Läpiviennin on oltava vähintään 25 mm saumatusta reunasta. Bostik FP 320 Fire Battin asennuksessa käytettävien putkien on oltava vähintään 30 mm:n etäisyydellä toisistaan. Asennukset Bostik FP 320 Fire Battilla eivät saa ylittää 60 % pinta-alasta.
- Tukirakennetta on testattava standardin EN 13501-2 mukaisesti vaaditun palonkestävyyden ajan
- Voidaan käyttää useimpiin materiaaleihin, mutta ei suoraan kosketukseen bitumin kanssa.

SÄILYVYYS

Säilytetään +5 – +30 °C lämpötilassa. Voidaan säilyttää pitkään ominaisuuksien muuttumatta.

TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Maalattu kivillä
Leimahduspiste	Ei ole
Käyttölämpötila	+5 °C – +50 °C
Hyväksyntä	ETAG 026-2
Tiheys	Kivillä: 160 kg/m ³ , väri: 1,35 g/ml
Väri	Valkoinen pinta, keltainen ydin
Liikkeenkesto	12,5 %
Mitat ja tuotenumero	50 x 600 x 1 200mm / 30614782 60 x 600 x 1 200mm / 30616370
Kpl/lava	50 mm paksuus: 80 kpl 60 mm paksuus: 72 kpl



FOG &
BRÄNSKYDDSS
FÖRETAGEN

Kaikki tässä asiakirjassa ja muissa julkaisuissamme (mukaan lukien digitaaliset julkaisut) esitetyt tiedot perustuvat parhaaseen tietämykseemme ja kokeemukseemme, ja ne kuuluvat Bostikille yksinoikeudella. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, julkaista tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan tekniset tiedot ovat vain suuntaa antavia, eivät käsittele olettamattomia virheitä, vastuusta mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän asiakirjan (toimituksellista) virheistä, epätäydellisyydestä ja/tai epätarkkuuksista. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, epätäydellisyys ja/tai epätarkkuuksiin, jotka johtuvat teknisistä muutoksista ja/tai tutkimuksesta, joka on tehty asiakirjan julkaisupäivän jälkeen ja ennen tuotteen ostopäivää. Bostik pidättää oikeuden muuttaa asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan käyttämien tuotteiden käytöstä. Käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tässä asiakirjassa ja muissa tuotteita koskeissa asiakirjoissa esitetyt tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on velvollinen suorittamaan kaikki tarvittavat testit ja varmistamaan, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Emme voi vaikuttaa siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai mihinkään olosuhteisiin, joita esiintyy tuotteen varastoinnin tai kuljetuksen aikana, ja irtisanoudumme kaikesta vastuusta kaikenlaisista vahingoista. Kaikki toimitukset tehdään yksinomaan yleisten ehtojemme mukaisesti, jotka on toimitettu Hollannin kauppakamarille.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg, Ruotsi
Puhelin: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.fi

BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp
www.bostik.fi

Smart hjälp
+46 (0) 42 19 50 00

