

BYGGVARUDEKLARATION

FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

Produktidentifikation			
Varunamn: FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE		Varugrupp/Varugrupsindelning: 01703 Fogmassa	
Art.nr, GTIN/EAN		ART. 30627899	GTIN 7311020083199 VOLYM 310ml
Utfärdandedatum: 2025-03-17		ID: P1079	
Produktbeskrivning: FP402 Fireseal Silicone är en brandresistent, elastisk, neutralhårdande silikonfogmassa. FP402 Fireseal Silicone är speciellt utvecklad som brandfogmassa för anslutningsfogar i byggkonstruktioner. Motverkar spridning av brand, rök och gaser. Brandtestat enligt EN 1366-4. Säkerställ att rätt brandmotstånd väljs för din konstruktion, se ETA-20/1249.			
Vid ändrad deklaration			
Är varan förändrad ☐ Ja ☒ Nej		Ändringen avser:	
Ersätter version från (datum):		Kontrollerad utan ändring den:	
Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan?		☒ Ja	☐ Nej ☐ Ej relevant
Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: DoP – No. 622931-20-01-1			
Produkten är registrerad i:		☒ BASTA	☐ BETA ->BASTA ☐ DEKLARERAD->BASTA
		☐ Svanen - Husproduktportalen	☐ Svanen - SCDP
Övriga upplysningar:			
Företagsnamn Bostik AB		Organisationsnr : 556010-4761	
Adress: Strandbadsvägen 22. 252 09 Helsingborg		Kontaktperson: Miljöavdelningen. Telefon: 042-19 50 00	
Webbplats: www.bostik.se		E-post: info.se@bostik.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001	☐ Annat, specificera:	

2. Hållbarhetsarbete

Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan		☒ Ja	☐ Nej
Om ja, ange vilka riktlinjer			
☒ OECD:s riktlinjer för multinationella företag	☒ ILO:s åtta kärnkonventioner	☒ FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter	
☒ ISO26000	☒ FN:s global compact		
Övriga upplysningar			

BYGGVARUDEKLARATION

FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE



3. Innehållsdeklaration

Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ja		☐ Nej	
Ange varans vikt:		Vikt kan ej anges/ej relevant ☒			
Ange varans klassificering: Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP] - Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 3 - (H412)					
Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående Komponenter / material	Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr	Klassificering	Komment ar
	Siloxanes and silicones, dimethyl, hydroxy-terminated	40-<60	70131-67-8	nc	
	Limestone	25-<40	1317-65-3	nc	
	Poly(dimethylsiloxane)	10-<20	63148-62-9	nc	
	Silica, amorphous, fumed, crystalline-free	5-<<10	112945-52-5	nc	
	2-Pentandione, O,O',O''-(methylsilyldiyl)trioxime	1-<2.5	37859-55-5	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319)	
	TiO2	0.1-<1	13463-67-7	nc	
	3-aminopropyltriethoxysilane	0.1-<0.5	919-30-2	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317)	
	Octamethylcyclotetrasiloxane [D4]	0.01-<0.1	556-67-2	Repr. 2 (H361f) Aquatic Chronic 1 (H410) Flam. Liq. 3 (H226)	
	Dibutyltin diacetate	0.0025-<0.01	1067-33-0	Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1B (H317) Muta. 2 (H341) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 1 (H370) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	
Luftföroreningar som bildas under användning av ämnet eller blandningen på avsett sätt					
	2-Pentanone oxime	623-40-5		Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)	
	Etanol	64-17-5		Flam. Liq. 2 (H225) Eye Irrit. 2 (H319)	
	Metanol	67-56-1		Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	

BYGGVARUDEKLARATION

FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE



Övriga upplysningar:

Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%?

☐ Ja☒ Nej

För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på:

☐ Hela varan☐ Komponentnivå☒ Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-21

Omfattas varan av RoHS-direktivet?

☐ Ja☒ Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell:

Ingående ämnen	Vikt %	EG-nr/ CAS-nr	Klassificering	Kommentar
Silicone	100			

Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion. Om Ja, ange vilket material: Silicon dioxide

☒ Ja☐ Nej

Övriga upplysningar:

4. Råvaror

Vid tillverkning av lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

5. Miljöpåverkan

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan?

☒ Ja☐ Nej

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: EPD-DBC-20220179-IBF1-EN

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg:

Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?

☒ Ja☐ Nej

Sedan många år tillbaka har vi ett löpande elavtal med Skånska Energi på el (100% vattenkraft) -inget slutdatum. 48% av vår totala energiförbrukning 2024 var el som är 100% vattenkraft. 29% Naturgas och 23% fjärrvärme

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? Näringslivets Producentansvar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange vilket förpackningsmaterial	PE patron + plastkolv + plastpip,		
Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.	40% av PCR		
Övriga upplysningar:			

BYGGVARUDEKLARATION

FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE



7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Får inte frysas. Förvaras vid temperaturer mellan 5 och 25 °C.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Se alltid produktinformation.
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.			
Finns en energimärkning för varan?	För kemiska produkter är energimärkning ej relevant		
Övriga upplysningar:			

9. Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Övriga upplysningar				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning. Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	☒ Ja		☐ Nej	

BYGGVARUDEKLARATION

FP402 FIRESEAL SILICONE WHITE



Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan: 170904 Annat blandat bygg- och rivningsavfall.

Avfallskoden är beroende av vilket underlag produkten är applicerad på.

Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall? ☐ Ja ☒ Nej

Övriga upplysningar:

11. Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk	☐ Varan avger inga emissioner	☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.	☐ Varans emission ej uppmätt.		
Varan är testad och uppfyller alla krav för de testade parametrarna gällande					
☒ M1	☒ EC 1 ^{PLUS}	☐ EC 1	☐ A ⁺		
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:					
Typ av emission	Resultat efter 3 dagar	Resultat efter 28 dagar	Enhet	Mätmetod/standard	Kommentar:
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant			
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant			
Övriga upplysningar:					