



BREDT BRUKSOMRÅDE

KRYMPER LITE

KORT TØRKETID



Light Premium

FOR ET PROFT SLUTTRRESULTAT

Bostik lanserer nå en veggsparkel med ekstra bredt bruksområde, som er mulig å påføre i sjikt på opp til 6 millimeter uten å sprekke. Den raske tørketiden gjør at etterarbeidet kan utføres raskt, hvilket er tidsbesparende. Sparkelen er enkel å påføre på vegger eller tak. Fungerer både som skjøtesparkel og bredsparkel. Gir et godt underlag for tapetsering eller maling.

Art nr: 6018 · Nobb nr: 49898853 · Frp str: 10 l spann · Frp/pall: 44 spann



Skann koden for komplett informasjon.

Våre veggsparkel er produsert for å passe til ulike underlag og møte ulike krav til den ferdige overflaten. Konsistensen er lettarbeidelig med gode fyllegenskaper. Sparkelen som brukes er lett å slipe og homogen, slik at det ikke dannes riper eller etterlates kanter. I vårt komplette utvalg av sparkelprodukter kan du finne riktig sparkel enten du skal tapetsere eller male.



ROLL THERMO

Roll Thermo er en helt ny type veggkledning som er varmeisolerende og gir et behagelig innendørsklima. Rullbart med minimal krymping. Fungerer på de fleste typer vegger, optimal effekt oppnås på solide vegger. Finnes i 6,5-liter spann. Artikkelnummer: 6013
Densitet: ca. 0,5, sjiktstørrelse: maks 10 mm, optimal sjiktstørrelse er 2 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur



ROLL LIGHT

Roll Light er en rullbar lettsparkel med god fylleve. Påføringen er enkel og tidsbesparende. Egnert både for bredsparkling og skjøtesparkling på gipsplater. Fungerer både på vegg og tak. Kommer i 10-literspann. Artikkelnummer: 6014, Densitet: 1,2 kg/lit
Sjikttykkelse: maks. 4 mm, Tørketid: 8-10 timer i romtemperatur



LIGHT PREMIUM

Light Premium er en lett håndsparkel med bredt bruksområde. Kan påføres i sjikt opptil 6 mm uten å sprekke. Den raske tørketiden gjør at man hurtig kan starte etterarbeidet. Egnert både for bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Finnes i 10-liter spann. Artikkelnummer: 6018. Densitet: 1,2 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 6 mm. Tørketid: 7-9 timer i romtemperatur



FINSPARKEL

Finsparkel F er en tradisjonell, finkornet sandsparkel for bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Fungerer også til sparkling av tapetskjøter og reparasjoner på vegg- og takflater. Finnes i 5 & 10-liter spann. Artikkelnummer: 2937, 2938, Densitet: 1,8 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 2 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.



LETTSPARKEL FIN

Lettsparkel Fin-LF er en hvit, finkornet, lett håndsparkel for sparkling i tynne sjikt. Egnert for bredsparkling, sparkling av tapetskjøter, avsluttende sparkling på gipsplater og veggreparasjoner. Finnes i 10-liter spann. Artikkelnummer: 3137, Densitet: 1,3 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 3 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.



LETTSPARKEL GROV

Lettsparkel Grov-LG er en grovkornet, lett håndsparkel med ekstra fyllegenskaper. Egnert for sparkling av murte og pussede overflater, teglvegger og reparasjon av skader og hull innendørs. Finnes i 10-liter spann. Artikkelnummer: 3181, Sjikttykkelse: maks. 20 mm, Densitet: 0,9 kg/lit, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.



LETT HÅNDSPARKEL

Lett Håndsparkel LH er en medium gradert lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til fylleve og har en smidig konsistens. Beregnet til bredsparkling og skjøtesparkling av gipsplater. Finnes i 2,5, 5 og 10-liter spann. Artikkelnummer: 2178, 3513, 3514, Densitet: 1,1 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 4 mm, Tørketid: 8-10 timer i romtemperatur.



VÄTRUMSSPACKEL

Våtromssparkel-LV er en medium gradert lett håndsparkel. Oppfyller høye krav til vannmotstand og fylleve. Egnert til sparkling av puss, betong og gipsplater i våtrom innendørs. Finnes i 2,5, 5 og 10-liter spann. Artikkelnummer: 2177, 2946, 2947, Densitet: 1,1 kg/lit, Sjiktstørrelse: maks 5 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.



VÄTRUMSSPACKEL ROLL

Våtromssparkel Roll LRV er en medium gradert lett rullbar håndsparkel. Har høy festeve mot underlaget og gir en hard og sterk overflate. Egnert til sparkling av puss, betong og gipsplater i våtrom innendørs. Finnes i 10-liter spann. Artikkelnummer: 3568, Densitet: 1,1 kg/lit. Sjikttykkelse: maks. 5 mm, Tørketid: ca. 8-10 timer i romtemperatur.

Vårt komplette utvalg av produkter og tilbehør finner du på www.bostik.no

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00

info.no@bostik.com

www.bostik.no

