

# GUIDE

- FUKTSPERRE
- PRIMER
- HÅNDSPARKEL
- SLIPESETT

	HYTEC A370 RAPID	GRIP A560 CLASSIC	GRIP A936 XPRESS	GRIP A920 PREMIUM	RENO C710 FINE+	RENO C610 BUILD 10	FLEX RAPID+	TECHNIS C310 DRY MORTAR
	FUKT-SPERRE	PRIMER		HÅNDSPARKEL			SLIPESETT	
<b>EGENSKAPER</b>								
Fuktsperre opptil 95 % RF	x							
Støvbindende		x		x				
Alkalibestendig	x	x	x	x				
Innendørs	x	x	x	x	x	x	x	x
Utendørs			x	x				
Tette underlag			x					
Vannbasert	x	x	x	x				
Sementbasert					x	x	x	x
Bestendig mot tilstøtende fukt			x	x		x		x
Lettbetong	x	x	x		x	x	x	
Gipsplater/tilpassede våtroms- og gulvplater		x			x	x	x	x
Klinker/stein			x		x	x	x	x
Tre-/gulvspanplater		x			x	x	x	x
Innsparklede varmekabler						x		x
Varmekabler i betong		x			x	x	x	x
<b>TEKNISKE DATA</b>								
Trykkfasthet					C25	C35	C30	C35
Bøyningsbruddgrense					F8	F8	F8	F3
Sjikttykkelse mm					0-10	1-50	1-50	Fra 10 mm
Tørketid/beleggbar	1-2 t	30-60 min	2 t	30-180 min	1-3 t	1-3 t	1-2 t	24 t

