

GUIDE

- FUKTSPERRE
- PRIMER
- HÅNDSPARKEL
- REPARASJONSMASSE

	HYTEC A370 RAPID	GRIP A560 CLASSIC	GRIP A936 XPRESS	GRIP A920 PREMIUM	RENO C710 FINE+	RENO C610 BUILD 10	RENO C910 FLEX RAPID+	TECHNIS C310 DRY MORTAR
	FUKT-SPERRE	PRIMER		HÅNDSPARKEL			REPARASJONSMASSE	
EGENSKAPER								
Fuktsperre opptil 95 % RH	x							
Støvbindende		x		x				
Alkalibestendig	x	x	x	x				
Innendørs	x	x	x	x	x	x	x	x
Utendørs			x	x				
Tette underlag			x					
Vannbasert	x	x	x	x				
Sementbasert					x	x	x	x
Klarer tilstøtende fukt			x	x		x		x
Lettbetong	x	x	x		x	x	x	
Gipsplater/tilpassede våtroms- og gulvplater		x			x	x	x	x
Klinker/stein			x		x	x	x	x
Tre-/gulvspanplater		x			x	x	x	x
Innsparklede varmekabler						x		x
Varmekabler i betong		x			x	x	x	x
TEKNISKE DATA								
Trykkfasthet					C25	C35	C30	C35
Bøyestrekkefasthet					F7	F7	F8	F3
Sjikttykkelse mm					0-10	1-50	1-50	10-150
Tørketid/beleggbar	1-2 t	30-60 min.	2 t	30-180 min.	1-3 t	1-3 t	1-2 t	24 t

