



FALLSPARKEL 4-50 MM

SELVTØRKENDE

STABIL UTJEVNING

1055 Fiber Maxi

SELVTØRKENDE FALLSPARKEL TIL INNENDØRSBRUK

Bostik 1055 Fiber Maxi er en fallsparkel fra 4-50 mm som ikke flyter ut. Underlaget kan være betong eller sponplater. Gangbar etter 1-3 timer og flislegging etter 3 timer. Bostik Membrane etter 6 timer.

Art nr: 30860597 · Nobb nr: 49892965 · Frp strl.: 25 kg sekk · Frp/pall: 40 sekker



Skanne koden for fullstendig informasjon.

Til flisleggeren

Bostik 1055 FIBER MAXI er ytterligere en nyhet fra Bostik. Gulvsparkelen er egnet som fallsparkel og normal gulvavretting ved nybygg eller renovering av f.eks. våtrom.

1055 FIBER MAXI fungerer i kombinasjon med gulvvarme som skal være avstengt under sparkling og slås på igjen etter 4 ukers tørking. Den reduserte vannmengden ved blandingen gir en minimal fukt innvirkning på f.eks. sponplater. Massen pumpes eller helles ut i strenger eller ved fallsparkling langs veggene. Glatt ut ved behov med tannsparkel. Ta hensyn til sparkelens relative korte åpningstid for å unngå blemmer og ujevnheter.

Før sparkling må underlaget grunnes med Bostik Primer 6000 på sugende underlag og med Ardagrip Xpress på ikke-sugende underlag. Bruk alltid armeringsnett ved sparkling på sponplater.



TEKNISK SPESIFIKASJON			
Bruksområde:	Fallsparkling og gulvjevning	Herdetid (+20C):	Gangbar etter 1-3 timer og flislegging etter 3 timer. Bostik Membrane etter 6 timer.
Underlag:	Betong- og sponplater	Forbruk:	1.8 kg/ m ² og mm
Tykkelse:	4-50 mm	Forberedelse:	Primer 6000 - sugende underlag Ardagrip Xpress - tette underlag
Brukstid:	20 min	Forpakning:	25 kg (40st. per pall = 1000kg)
Holdbarhet:	6 måneder i uåpnet forpakning		

EGNEDE SPARKELPRODUKTER FOR VÅTROMSRENOVERING

1040 Fiber Quick	Sementbasert gulvavretting	Selvtørkende 4 - 30 mm
1025 Superflow	Sementbasert tyntflytende	Selvtørkende 1 - 10 mm
3010 Dry Mortar	Sementbasert grov utjevneende mørtel	Selvtørkende 20 - 100 mm
3020 Fine	Sementbasert håndsparkel.fin	Selvtørkende 1 - 10 mm
3040 Combi 10	Sementbasert håndsparkel	Selvtørkende 1 - 50 mm
3050 Wall Plaster	Sementbasert veggsparkel	Selvtørkende 3 - 50 mm
3055 Light Wall	Sementbasert veggsparkel, lettfiller	Selvtørkende 2 - 25 mm
Stengelist	25 x 25 mm	
Stengelist	40 x 40 mm	
Nivåpinne med tape		
Blandebøtte	20 l	

Vårt komplette utvalg av produkter og tilbehør finner du på www.bostik.no

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

