



SMIDIG

HURTIGTØRKENDE

TYKKELSE 2-25 MM

- Smidigt, Smidig, Joustava
- Snabbtorkande, Hurtigtørrende, Hurtigtørrende, Nopeasti kuivuva
- Tjocka skikt Tykke lag, Tykke lag, Paksuja kerroksia



3055 Light Wall

ET SELVTØRKENDE VEGGSPARKEL FOR INNENDØRSBRUK OG VÅTROM

Bostik 3055 LIGHT WALL brukes til å reparere og jevne ut vegg og tak innendørs. Sparkelet er basert på lettfiller-teknikken, hvilket gjør det mye smidigere å jobbe med. Opptil 25 mm per sjikt og hurtigtørkende. Underlaget kan være betong, lettbetong, puss eller tegl.

Art nr: 30834955 • Nobb nr: 49906144 • Frp str: 20 kg sekk • Frp/pall: 42 sekker



Skanne koden for fullstendig informasjon.

Til flisleggeren

3055 Light Wall er ytterligere en nyhet fra Bostik. Veggsparkelet inneholder lettfiller og sement, hvilket gjør den brukervennlig og fleksibel. Kan brukes innendørs i tørt eller vått miljø på mineralske underlag fra 2-25 mm.

Etter blanding med vann påføres sparkelet med stålsparkel eller ved tykkere sjikt med murslev. Legg på et tynnere sjikt først og deretter til ønsket tykkelse. Ved tykkere sjikt enn 25 mm må sparkelet tørke og primes på nytt før neste lag. Når sparkelet har begynt å tørke, er det lett å skjære og forme til en glatt overflate hvilket sparer deg for slipejobben.



TEKNISK SPESIFIKASJON			
Bruksområde:	vegg og tak	Hardtid (+20C):	3 timer
Underlag:	betong, lettbetong, puss og tegl	Beleggbart	3 timer – fliser 12 timer – tettesjikt
Tykkelse:	2-25 mm	Forpakning:	20 kg
Brukstid:	30 min	Holdbarhet:	6 måneder
Forbehandling:	Primer 6000 - sugende underlag Ardagrip Xpress - tette underlag		

HÅNDSPARKELE OG PRIMER

Primer 6000	Vannbasert bonding og forseglar	Primer for sugende underlag
Ardagrip Xpress	Vannbasert bonding	Primer for tette underlag
3010 Dry Mortar	Sementbasert grov- utjevner	Hurtigtørkende 20-100 mm
3020 Fine	Sementbasert sparkel til gulv	Hurtigtørkende, 1-10 mm
3030 Build 10	Sementbasert sparkel til gulv & vegg Størrelse 0,50mm Sand.	Hurtigtørkende, 2-50 mm
3040 Combi 10	Sementbasert sparkel til gulv & vegg Størrelse 0,25mm Sand.	Hurtigtørkende, 1-50 mm
3050 Wall Plaster	Sementbasert sparkel til vegg	Hurtigtørkende 3-50 mm
3055 Light Wall	Sementbasert lettfiller-sparkel for vegg	Hurtigtørkende, 2-25 mm
3060 Repair	Sementbasert reparasjonssparkel	Hurtigtørkende 1-30 mm

Vårt komplette utvalg av produkter og tilbehør finner du på www.bostik.no

KONTAKT OSS

Tlf: 69 19 06 00
info.no@bostik.com
www.bostik.no

