

## Limguide – gyldig fra 210901

| Belegg:  | Limtype:  | Limningsmetode              |                                     | Lim-mengde/<br>limspreder  |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
|  |   | Sugende underlag            | Ikke sugende underlag               |  |
| <b>Forbo Marmoleum / Marmoleum Sport / Marmoleum Acoustic</b>  | STIX A510 LINO<br>STIX A800 PREMIUM   | Våtliming                   | Rekommanders ikke                   | 3-3,5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo Marmoleum Decibel</b><br>(polyolefinskumbakside)  | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming                   | Rekommanderes ikke                  | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo Marmoleum Modular</b><br>(polyesterbakside)   | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming                   | Rekommanderes ikke                  | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo PVC matter</b><br>Eternal, Eterna, Step, Sarlon,<br>Novilon, Sphera, Habitat,<br>Termastar, Novitex | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming                   | Sen våtliming                       | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo Flotex Banevare – PVC-bakside</b><br>Coral tiles, Coral (endast Startac Power)                      | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming                   | Sen våtliming                       | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo PVC matter for vegg</b><br>Termalife  | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming                   | Får ikke utføres                    | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Forbo LVT- matter</b><br>Allura DryBack, Colorex (ej FIX A760 TECH)<br>Allura Flex                        | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A555 ULTRA<br><br>FIX A760 TECH                      | Våtliming<br><br>Heftliming | Rekommanders ikke<br><br>Heftliming | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr<br><br>5-8 m <sup>2</sup> /ltr                   |
| <b>Forbo Ergofoam 310</b>  | STIX A510 LINO<br>STIX A800 PREMIUM   | Våtliming                   | Rekommanders ikke                   | 3-3,5 m <sup>2</sup> /ltr  |
| <b>Parkett (nedliming)</b><br><sup>1</sup> max 65% RF<br><sup>2</sup> 65-85% RF                              | WOOD H550 MAXI BOND   | Våtliming                   | Våtliming                           | 2 m <sup>2</sup> /ltr <sup>1</sup><br>1 m <sup>2</sup> /ltr <sup>2</sup> |

|   |   |               |                   |                           |
|---|---|---------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Forbo Tekstilbelegg<br/>Flis/staver</b><br>Tessera<br>Flotex*              | FIX A570 MULTI TACK<br>/FIX A760 TECH*  | Heftliming    | Heftliming        | 5-10 m <sup>2</sup> /ltr  |
|   | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Sen våtliming | Sen våtliming     | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr   |
| <b>Marmoleum (jutebakside)</b><br><br>Mot Forbo Underlay<br>Acoustic/Humidity | STIX A510 LINO<br>STIX A800 PREMIUM   | -----         | Sen våtliming     | 4 m <sup>2</sup> /ltr     |
| <b>Forbo Underlagsmatter</b><br>Akustikpapp, Corkment                         | STIX A510 LINO<br>STIX A800 PREMIUM   | Våtliming     | Sen våtliming     | 3-4 m <sup>2</sup> /ltr   |
| <b>Forbo Akustikunderlag</b><br>Underlay Acoustic                             | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A600 EVOLUTION<br>STIX A555 ULTRA<br>STIX A500 COMBI | Våtliming     | Sen våtliming     | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr   |
| <b>Forbo Bulletin Board</b>   | Kontaktlim 31   | Kontaktliming | Kontaktliming     | ca. 2 m <sup>2</sup> /ltr |
| <b>Forbo Desktop</b><br>(rulles på)   | STIX P956 2K  | Våtliming     | Sen våtliming     | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr   |
|   | Kontaktlim 31   | Kontaktliming | Kontaktliming     | ca. 2 m <sup>2</sup> /ltr |
| <b>Nålefilt</b>   | STIX A510 LINO<br>STIX A800 PREMIUM   | Våtliming     | Sen våtliming     | 3-4 m <sup>2</sup> /ltr   |
| <b>Coral/Coral Tiles</b>  | STIX A800 PREMIUM<br>STIX A720 POWER<br>STIX A555 ULTRA   | Våtliming     | Rekommanders ikke | 3-4m <sup>2</sup> /ltr    |
|   | STIX P956 2K  |               |                   | 4-5 m <sup>2</sup> /ltr   |

**VÅTLIMING:** Våtliming innebærer at matte/flisene legges ned i limmet så fort som mulig, avdusting av limvannet skal være minimal. Våtliming anvendes der beleggingen eller underlaget er sugende. Fordelen med våtliming er at det er lett å få en bra "avsmittning og derigjennom en bra styrke i limfugen. Man har også større muligheter på å justere beleggingen. Metoden anvendes fremfor alt på linoleum med jutebakside og linoleumfliser med polyesterbakside, men også på andre typer av sugende underlag. Forbruk ca 3,5-4 kvm/litr. Limspreder B1 - se teknisk datablad for mer informasjon.

**SEN VÅTLIMING:** Sen våtliming innebærer at avsmittningen av lim fortsatt skjer til matten/platens bakside. Mange overflatebelegninger skal legges i sen våtliming for å unvike dimensjonsforandringer. Sen våtliming innebærer at utlufting skjer tils en større mengde vann har avdunstet. Det er fortsatt mulighet til å justere beleggingen og oppnå en høy styrke i limfugen, da rullingen av mattene/platene bryter limlimstrimlene og det bløte limmet overføres til materiellets bakside. Det er ekstremt viktig at limet aldri går over til «heftlimstadiet», lim derfor aldri større overflater enn hva som er mulig å legge innen limets åpningstid. Metoden brukes til Linoleum med trinnlydbakside, plastmatter og plastplater. Forbruk: ca 4-5 kvm/lit. Limspridere B1 eller A2, se teknisk datablad for mer informasjon.