



YTELSESERKLÆRING  
(DECLARATION OF PERFORMANCE)  
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011  
(Construction Product Regulation)

**DoP \_ [NO] \_ 001\_No 55001146-1503**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**BOSTIK H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL**

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

**Batchnumber: se emballasjen**

3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

**Fugemasse for fasader**  
**Fugemasse for bevegelersfuger i gulv**  
**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM**  
**EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

**BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2: ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:

**System 3**  
**System 3 for branntekniske tester**

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

**Teknisk kontrollorgan SKZ – TeConA GmbH, , identifikasjons nummer 1213, har utført type testing enligt EN 15651-1 / EN 15651-4, branntekniske tester enligt system 3 og utstedt testrapport og klassifiseringsrapport.**

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment): Ikke relevant (se punkt 7)

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



9. Angitt ytelse:  
Bearbeiding: Metode B (enligt ISO 8340)  
Underlag: Anodiserad aluminium (utan primer)

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse	<b>Ingen ytelse angitt (*)</b>	
<b>Vanntetthet og lufttetthet</b>		
Sig	<b>≤ 3 mm</b>	
Krymp	<b>≤ 10 %</b>	
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann (elastisk)	<b>Ingen brudd</b>	
Strekkeegenskaper (sekant modulus) som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C)	<b>1.0 MPa</b>	
Strekkeegenskaper for fugemasser som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C)	<b>Ingen brudd</b>	
<b>Bestandighet</b>	<b>Bestått</b>	

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)



Underlag: Mørtel M1 (med Bostik primer P03)

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-4:2012</b>
Utslipp av kjemikalier som er farlige for miljø og helse	<b>Ingen ytelse angitt (*)</b>	
<b>Vanntetthet og lufttetthet</b>		
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse	<b>Ingen brudd</b>	
Krymp	<b>≤ 10%</b>	
Rivestyrka	<b>Ingen brudd</b>	
Vedheft / kohesjons egenskaper ved konstant forlengelse etter 28 dagers nedsenking i vann	<b>Ingen brudd/ endring av sekant modulus: ≤ 50 %</b>	
Vedheft / kohesjons egenskaper ved konstant forlengelse etter 28 dagers nedsenking i saltvann	<b>Ingen brudd</b>	
Strekkeegenskaper (sekant modulus) som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C)	<b>1,0 MPa</b>	
Strekkeegenskaper for fugemasser som brukes i fuger i områder med kalt klima (-30 °C)	<b>Ingen brudd</b>	
<b>Bestandighet</b>	<b>Bestått</b>	

(\*) Se Sikkerhetsdatablad

Dersom den spesifikke tekniske dokumentasjonen er brukt i henhold til artikkel 37 eller 38, kravene som produktet oppfyller: ikke relevant

10. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Vincent Imbos  
Managing Director  
Oosterhout, 12/2018

**Bostik Benelux B.V.**  
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.nl  
[www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)