



BOSTIK

Effektiv demping av trinnlyd – rask og enkel installasjon

BOSTIK ACOUSTIC UNDERLAY



REDUSERER OPPTIL 13 dB

RASK OG ENKEL
INSTALLASJON

FLERE GODKJENTE
PÅFØRINGSMETODER

- Effektiv reduksjon av trinnlyd
- Rask og enkel installasjon
- Beleggbare etter 6 timer

- Innbyggingshøyde: kun 3 mm
- Basta, Sunda Hus, Svanemerket, Byggvarubedömningen

BRUKSOMRÅDE: Trinnlyddemping under keramiske gulvbelegg. Spesielt egnet for inngangspartier og trapperom. Kan brukes på oppvarmede gulv.



Skann koden for
full informasjon

STR.: 1 x 20 m, ART.NR./NOBB: 30626281/60135973



Reduserer trinnlyd mellom etasjene.

Bostik Acoustic Underlay er en trinnlydmatte med effektiv lyd demping på opptil 13 dB. Matten er enkel å legge og egner seg spesielt godt i entreer og trapperom med keramiske gulvbelegg. Bostik Acoustic Underlay er en del av Bostiks smarte gulvsystem "One Flooring Range".

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bruksområde:	Under keramiske gulvbelegg. Inngangspartier og trapperom. Innendørs, utendørs og i våtrom. Varmegulv.	Materiale:	Resirkulert polyuretan og kork.
Underlag:	Underlaget må være solid, fast, fritt for støv, oljer osv. Rent underlag forbehandles med GRIP A560 CLASSIC.	Farger:	Svart/grå/brun
Tykkelse:	3 mm	Bredde:	1,0 m ± 1,5 %
Mål:	1 x 20 m	Lengde:	20 m ± 1,5 %
Beleggbar:	Beleggbar etter 6 timer	Tetthet:	1,65 kg/m ³

FLERE ANBEFALTE PRODUKTER



GRIP A560 CLASSIC

Vannbasert primer for absorberende underlag.



FOILTAC 1C

Lyst 1-komponents folielim for våtrom.




FOIL SEAL GRAB

Skjøteforseglingslim til Bostik Wetroom Foil System.



8070 LIGHT LT

Festemasse med lettfiller



EDGE SEPARATION

Kantlist for bevegelsesdemping i gulvkonstruksjoner.



STIX A800 PREMIUM

Gulv- og vegglim med svært høy ytelse, egnet for alle typer myke gulvmaterialer.



So smart!

ONE
FLOORING
RANGE
SMARTERE
GULVSYSTEM

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

