



Unikt, tidseffektivt lim for både folie og skjøter

FOILTAC 1C - MILJØVENNLIG 1-KOMPONENT LIM



**1-KOMPONENT
SKJØTE- OG FOLIELIM I ETT**



**LANG ÅPNINGSTID
CA. 4 t**



**TIDSBESPARENDE
SMIDIG OG LETT Å ARBEIDE MED**



**ARBEIDSMILJØVENNLIG
EC1+ - LAVESTE UTSLIPPSKLASSE**

1-KOMPONENT

- Økonomisk - 1 produkt er nok istedet for 2 (membran- og skjøtelim)
- Godkjent for keramiske våtromskonstruksjoner i henhold til byggkeramikkrådets bransjenormer (BBV)
- Frostbestandig

LANG ÅPNINGSTID

- Ca. 4 t - rekker å gjøre alle momenter før den tørker

TIDSBESPARENDE

- Smidig og lett å arbeide med (glatt hvit overflate)
- Blandes med vann til ønsket konsistens

ARBEIDSMILJØVENNLIG

- Laveste utslippsklasse, EC1+
- Luktfr og avgir ikke farlige utslipp
- Produsert i Sverige

FRP: 10 kg, **ART.NR.** 30617003, **FRP./PALL** 72 stk.



Skann koden for fullstendige opplysninger



Foiltac 1C

- miljøvennlig

1-komponent lim

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Bruksområder:	Montering av Bostik tettesjiktfolie, tettesjiktremse, inner- og ytterhjørner samt rørmansjetter i våtrom.	Materialforbruk:	Ca. 0,6 kg per m ²
Underlag:	Platekonstruksjoner og mineralunderlag med god overflatestyrke. Rent underlag forbehandles med GRIP A560 CLASSIC.	Rengjøring:	Rengjør hender og verktøy omgående med lunkent vann
Arbeidstemperatur:	+15 °C til +25 °C	Farge:	Hvit
Brukstid:	Ca. 4 timer*	Forpakning:	10 kg
Tørketid:	Tidligst etter 6 timer ved +20 °C og 50 % RF	Lagring:	6 måneder
Tetthet:	1,3 kg/liter	Blanding:	4,3 liter vann til 10 kg Foiltac 1C

FLERE ANBEFALTE PRODUKTER



TETTESJIKTSFOLIE PRO LX

Godkjent folie med god sprekkeoverbyggende og deformasjonsopptakende evne.



RØRMANSJETTER

Ø10-24 mm Ø56-75 mm
Ø20-32 mm Ø75-110 mm
Ø32-55 mm Ø110-140 mm
2 hull CC40 mm Ø8-24 mm
2 hull CC60 mm Ø20-32 mm



SLUKMANSJETT

Selvklebende slukmansjett for tetting ved gulvsluk og designrenner.
370x370 mm
1500x200 mm



8070 LIGHT LT

Lim med lettfiller



TETTESJIKTSREMSE LX

Sikker forsegling av skjøter og vinkler.



TETTESJIKTSHJØRNE

Enkel og sikker forsegling av hjørner. Damptett.



BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no



@bostiknorge

Adhesive solutions by **ARKEMA**