



BOSTIK

Allround, lettvektslim for gulv og vegger med redusert klimapåvirkning

STIX A511 COMBI AIR



LAV VEKT

LAV KLIMAPÅVIRKNING

LAV FRIKSJON FOR JEVN PÅFØRING

STIX A511 COMBI AIR er et vannbasert gulv- og vegglim med brede bruksområder egnet til de vanligste gulv- og veggmaterialene. Svært gode våt- og klebeegenskaper samt sterk monteringsheft og rask styrke. Den innovative lettvektsteknologien gjør påføringen myk og smidig og reduserer limets tetthet, noe som gjør bøttene lettere å bære. Miljøvennlig med lave utslippsverdier, oppfyller EC1 + samt M1. Bøttene er laget av minimum 75% resirkulert plast (PCR). Produsert i Sverige.

BRUKSOMRÅDER: For liming av gulv- og veggmaterialer i både tørre og våte rom innendørs. Tilpasset for næringsbygg samt private boliger. Egnet ved gulvvarme og består test for rullende kontorstol.



Skann koden for full informasjon



FRP: 10 L, ART.NR./NOBB: 30626064/60139103, FRP/PALL: 44 stk.



Lettvektslim med smidig konsistens og brede bruksområder

TEKNISKE DATA

Bruksområder:	For liming av gulv- og veggmaterialer i både tørre og våte rom innendørs. Tilpasset for næringsbygg samt private boliger. Egnet ved gulvvarme og består test for rullende kontorstol.	Åpningstid*:	PVC: 60 min. Gummi: 30 min.
Underlag:	Underlaget skal være rent, plant, sterkt og fritt for støv, smuss, limrester og gammel maling.	Gangbar:	12 tim.
Anbefalt materiale:	Myke vinylbelegg (med eller uten baksidebelegg), PVC-frie/klorfrie belegg, gummi (opptil 3,5 mm.), linoleum med plastbakside, tekstiltepper med plastbakside, vegg- og våtromsbelegg med PVC-lag tykkere enn 0,6 mm.	Herdetid:	24 til 48 tim.
Moneringstid*:	Våtliming: 0-30 min. Heftliming: 30-60 min.		

* Målt ved + 23°C og 50% relativ luftfuktighet på et normalt absorberende underlag. Avhengig av underlag og temperatur, kan disse verdiene variere

FLERE ANBEFALTE PRODUKTER



STIX A510 LINO

Vannbasert gulvlim for linoleumsmaterialer



STIX A800 PREMIUM

Gulv- og vegglim med svært høy ytelse, egnet for alle typer myke gulvmaterialer.



BOSTIK ROLL 50/95

Profesjonell spesialtape for lister og hjørner



GRIP A560 CLASSIC

Vannbasert primer for sugende underlag ved sparkling.



SL C500 FIBER QUICK

Fiberarmert gulvsparkel for fall- og slettparkling



SL C800 LEVEL+

Lettflytende og selvutjevnenende gulvsparkel til tynne lag



So smart!

ONE FLOORING RANGE
SMARTERE GULVSYSTEM

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no



@bostiknorge



@Bostik
@Bostik Construction

Adhesive solutions by **ARKEMA**