



FORSEGLINGSHJØRNE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-11-17

PRODUKTBESKRIVELSE

Forseglingshjørne av polymermembran, belagt på begge sider med polypropylenfiber. Forseglingshjørnet er vanntett med en dampgjennomtrengningsmotstand på $> 2\,000\,000$ s/m, i kombinasjon med Bostik Tetningssjiktssystem F, Bostik VTg og VTv gir det en enkel og sikker tetting av ytre og indre hjørner.

BRUKSOMRÅDE

Bostik forseglingshjørne brukes til tetting og forsegling av ytre og indre hjørner i våtrom. Inkludert i Bostiks Våtrumkonstruksjoner VTg, VTv og F.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Monteringen skal gjøres etter monteringsanvisningen for Tetningssjiktssystem F eller alternativt Bostik Tetningssjiktssystem VTg og VTv.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende forskrifter.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Polypropenfiberbelagt PE-folie
Dampgjennomtrengningsmotstand	> 2 000 000 s/m
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Blå
Lagring	Tørt og kjølig, frostfritt i uåpnet pakning. Beskyttes mot sollys.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

