

GRIP A920 PREMIUM

PRIMER FOR GRUNNBEHANDLING INNENDØRS ELLER UTENDØRS

2022-11-04

FORDELER

- **For innendørs og utendørs bruk**
- **Hurtigtørkende**
- **Rengjøres med vann**
- **Vannbasert**



BRUKSOMRÅDER

GRIP A920 PREMIUM er en primer for grunnbehandling av absorberende underlag innendørs og utendørs før påføring av sparkel eller lim. GRIP A920 PREMIUM brukes for å forbedre vedheft, redusere sugesevnen til underlaget og som støvbinder.

Produsentens limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

Passer til absorberende overflater som kan belegges med Bostik Gulvsparkel eller Fix.

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Blandingsforhold | Bruksferdig (ristes før bruk) |
| Farge | Lys grønn |
| Materialforbruk | Ca 200 g/m ² |
| Gangbar etter | 30-180 min. |

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom + 10 °C og + 25 °C

Rengjøring: Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, farge, limrester, olje, fett, voks o.l. og at det er fast og hardt uten sprekker eller lignende. Løse lag og slamslag skal slipes eller freses bort. Keramiske fliser kan ikke være tette. Overflaten må være noe sugende. Homogen PVC-matte må sitte fast og avfettes og slipes. Alle rester av vannløselig gulvlim må fjernes. Ved tvil, kontakt Bostik for videre konsultasjon.

BLANDING OG BRUK

Påføring: GRIP A920 PREMIUM bør ristes før bruk. Primeren jobbes ufortynnet inn i underlaget med en pensel eller børste. Unngå damdannelse. Primeren må ikke stå åpen i mer enn 24 timer før fliselegging eller avretting.

OBS! Overflaten må beskyttes mot faktorer som kan forårsake kortere tørketid, f.eks. direkte sol, høy temperatur, sterk ventilering o.l. Bruk ikke avfuktere eller varmevifter.

LAGRING

12 måneder tørt, kjølig og i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er iht. gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, men alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel og er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

Rengjør verktøy med vann før du tørker primeren.

Utendørs og ved tilleggsfuktighet må feste- og avrettingsmassen være egnet til dette formålet.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

| Produktnummer | Forpakning | Antall per pall | EAN |
|---------------|------------|-----------------|---------------|
| 30623201 | 5 KG bølge | 60 | 7311020081492 |

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

