



# PERFECT SEAL

## 2-1 CRYSTAL UNIVERSAL FUGEMASSE OG MONTERINGSLIM

2024-09-09

### TEKNISK DATABLAD

#### FÖRDELAR

- Krystallklar
- Fri for ftalater, løsemidler og tinn
- Høy UV-motstand
- Multifunksjonelt produkt, fuge og lim
- Egnet for innendørs og utendørs (\*) bruk

#### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** er et universelt lim og fugemasse av hybridteknologi som er transparent. Produktet herder ved hjelp av fuktighet og danner en slitesterk og elastisk fuge.

#### BRUKSOMRÅDER

**BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** er spesielt utviklet som et krystallklart universallim og fugemasse for innendørs og utendørs (\*) bruk.

\*Fugen skal tildekkes dersom den brukes utendørs. Kan brukes til å fuge og lime en rekke vanlige byggematerialer.

#### BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. Som regel bør forholdet mellom dybde og bredde på fugen være 1:1 for en bredde på inntil 10mm, og minst 5mm i bredde eller dybde. For fuger bredere enn 10 mm skal dybden være lik bredden delt på 3 pluss 6 mm.



#### TEKNISKE DATA

Ved 100% bøyemotstand	DIN 53504 S2	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Base		Hybrid
Herdetid	ved +23 °C/50 % relativ luftfuktighet	2-3 mm/24 h
Tetthet	ISO 1183-1	1,03 g/ml
Forlengelse ved brudd	DIN 53505/ ISO 868	5000 %
Elastisitet		20%
Shore A-hardhet	DIN 53505 / ISO 868	25
Hinnedannelse	DBTM 10,00	30 minutter ved +23°C/50 % relativ luftfuktighet
Temperaturmotstand		-40°C til +120°C
Strekfasthet	DIN 53504 S2	2,50 N/mm <sup>2</sup>

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3 %

#### BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen
- Ikke egnet for naturstein og speil
- Ikke egnet for naturstein og klorider (svømmebassenger)
- Ikke egnet for kontinuerlig vannbelastning
- Ved langvarig eksponering for UV stråling kan det oppstå misfarging og produktet blir mindre UV-bestendig

## FORBEREDELSE OG OVERFLATEBEHANDLING

Driftstemperatur + 5°C til + 40°C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv og fett. Rengjør underlaget. **BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** har perfekt vedheft uten primer på de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag skal forbehandles med primer. Test alltid vedheft før du bruker limet. Bruk glattevæske for å jevne ut fugen.

## OVERMALBAR

**BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** kan overmales med alkydmaling. Vi anbefaler at du tester at fugemassen er kompatibel med malingen før du bruker den. Dersom **BOSTIK PERFECT SEAL 2-1** skal overmales (ikke nødvendig) anbefaler vi at du sliper ned fugemassen innen maling. For beste resultat anbefaler vi at du venter noen dager med å male over.

## RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med vann. Høndene kan rengjøres med vann og såpe. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

## HOLDBARHET

I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og + 25°C, er holdbarheten opp til 18 måneder fra produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares på et tørt sted.

## HELSE OG MILJØ

Produktets sikkerhetsblad må være lest før bruk. Disse er tilgjengelige via nettstedene.

All informasjon i dette dokumentet og våre andre publikasjoner (inkludert digitale publikasjoner) er basert på vår beste kunnskap og erfaring, og tilhører Bostik med eksklusive rettigheter. Ingen del av dette dokumentet må kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, publiseres eller brukes på annen måte uten Bostiks skriftlige tillatelse. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er kun ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for eventuelle skader, verken direkte eller indirekte, forårsaket av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller unøyaktigheter på grunn av tekniske endringer og/eller forskning utført etter dokumentets utgivelsesdato og for produktets kjøpsdato. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dokumentet. Bostik er ikke ansvarlig for skader, verken direkte eller indirekte, forårsaket av bruk av produktene som dekkes av dette dokumentet.

Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet og andre dokumenter om produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å gjennomføre alle nødvendige tester og forsikre seg om at produktet er egnet for bruk til tiltenkt formål. Vi kan ikke påvirke hvordan produktet brukes og/eller omstendigheter som oppstår mens produktet lagres eller transporteres, og vi fraskriver oss alt ansvar for enhver type skade. Alle leveranser gjøres utelukkende i henhold til våre generelle vilkår og betingelser, som er sendt til det nederlandske handelskammeret.

## SERTIFISERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- ISEGA, næringsmiddelgodkjent
- EC1+

**BOSTIK SMART HJELP**

Digital smart hjelp  
**Bostik.no**



## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)