



# RØRMANSJETT

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-03-02

### PRODUKTBESKRIVELSE

Rørmansjett laget av en elastisk polymermembran, belagt på begge sider med polypropylenfiber. Rørmansjetten er vanntett i kombinasjon med Bostik Tetningslagsystem gir den en enkel og sikker forsegling av rørgjennomføringer.

### BRUKSOMRÅDE

Bostik rørmansjett brukes til tetting og forsegling av rør i våtrom. Inkludert i Bostiks Våtrumkonstruksjoner VTg, VTv og F. Rørmansjettene er beregnet for rør med følgende diametre: 10-24 mm, 20-32 mm, 32-55 mm, 56-75 mm, 75-110 mm og 110-140 mm. 2-rørs-mansjetten er beregnet for forsegling av rør med diameter 10-24 mm hvor rørene monteres med 40 mm cc avstand og med 20-32 mm diameter hvor rørene er monteres med 60mm cc avstand.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Monteringen skal gjøres etter monteringsanvisningen for Tetningssjiktssystem F eller alternativt Bostik Tetningssjiktssystem VTg og VTv.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Materialtype	Polypropylenfiberbelagt elastisk PU-folie
Størrelse	10-24 mm, 20-32 mm, 32-55 mm, 56-75 mm, 75-110 mm, 110-140 mm rørdiameter
Størrelse	2 rør 10-24 mm med cc 40 mm + 2 rør 20-32 mm med cc 60 mm
Dampgjennomtrengningsmotstand	er vanntett i kombinasjon med Bostik Tetningslagsystem
Tykkelse	0,5 mm
Farge	Blå
Lagring	Tørt og kjølig, frostfritt i uåpnet pakning. Beskyttes mot sollys.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

