



# HERNIA TAPET-VEKK

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBEKRIVELSE

Middel for fjerning av tapet basert på fortykning + tensider

### BRUKSOMRÅDE

Ferdigblandet tapetfjerningsmiddel for papir-, vev- og sjøgresstapet oppsatt med tapetklister eller vevlim.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Noen tapeter har ett fuktsperrende lag, f.eks. forhåndslimte tapeter, tolagstapeter samt malte tapeter, og skal derfor perforeres før påføring av fjernemiddelet.. Passende verktøy for perforering: Piggrulle (må ikke brukes på gipsplater). Tapet-Väck påføres i rikelige mengder på veggen med rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke). La middelet virke til tapeten er lett å fjerne. Tidsforbruk for gjennomvæting er avhengig av tapetype, antall tapetlag, limsort mm. Ved å dekke veggen (etter påføring) med tynn plastfolie, kan man forlenge virkningstiden. Passende verktøy for tapetfjerningen: Tapetskrape eller stålsparkel. Evt. gjensittende rester av Tapet-Väck vaskes grundig bort fra underlaget før veggen tapetseres eller males.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovforskrifter, ikke klassifisert som helse-eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tiksotropisk, rør om før bruk
Farge	Brungul
pH	Ca 8
Limforbruk	1-2 m <sup>2</sup> /liter avhengig av materialer og påføringsmetode
Fortynningsmiddel	Vann. Bør ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	1 år i ubrudd forpakning
Påføringsutstyr	Rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke)
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunkent vann. Søl fjernes med en fuktig svamp før det har tørket.

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

