



UNIVERSAL FILLER

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Universal Filler er en hvit, permanent fleksibel akryl-fugemasse/sparkel. Tar opp mindre bevegelser uten å sprekke. Overmalbar med plast- og alkydmalinger.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for fylling av sprekker og fuger i tre, betong, tegl, gips, Malte flater, metall etc. inne og ute. Ved utvendig bruk bør flaten overmales.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Fugeflatene skal være tørre, rene og fri for løse partikler. Skjær av spissen på tuben til ønsket størrelse. Påføres direkte fra tuben og glattes med egnet verktøy.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBSKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype:	1-komponent akryldispersjon
Konsistens:	Myk, smidig masse.
Densitet:	1,65 g /cm ²
Tørrstoff:	Ca 87 %
Arbeidstemperatur:	Ikke under 5 °C.
Løsemiddel:	Vann.
Brannfare:	Nei
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann, før massen har tørket.
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres frostfritt.
Farge:	Hvit
Egenskaper etter påføring:	
Klebefri overflate:	Etter ca 20 min. ved 20°C
Gjennomherdet:	Etter ca 5 timer avhengig av tykkelse, temperatur, luftfuktighet etc
Bevegelsesopptagelse:	± 15 % av opprinnelig fugebredde.
Temperaturbestandighet:	-30°C til + 70°C
Aldringsbestandighet:	Meget god mot ozon og UV-lys
Overmalbar:	Ja, med plast og alkydfarger etter ca 12 timer tørketid..

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

