



FIX UNIVERSAL LIGHT DR

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-06-19

PRODUKTBESKRIVELSE

FIX UNIVERSAL LIGHT DR er en lettfiller-festemasse til bruk på store keramiske fliser på vegg og gulv både for innendørs og utendørs.

BRUKSOMRÅDE

Kan brukes i både våte og tørre områder, på gipsplater, betong, murte overflater, gulvsparkelmasse og overflater som er belagt med Bostiks tettskikksystem Universal. Kan legges i kombinasjon med gulvvarme.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Underlaget må være solid, tørt og tåle minst +50 °C. I tørre rom bør underlaget først behandles med Primer 6000, med fortykning 1:3. Blanding: Til 15 kg pulver tilsettes 6,9–7,5 l vann. Rør om massen i 2–3 minutter til du har en klumpfri masse. La den stå i 2–3 minutter og rør om igjen i ca. 1 minutt. Massens temperatur må ligge på mellom 10–20 °C. Bruk tid ca. 3 timer ved 18 °C.

Påføring: Smør festemassen utover først med sparkelens glatte side for ca. 10 minutters flislegging, fordel massen deretter med den taggete siden. På gulv som utsettes for høy belastning eller ved flislegging utendørs legges masse både på underlag og på flisene. Trykk og vri fast flisene. Fjern overflødig festemasse som når opptil mer enn halve fugedybden. Gulv kan fuges etter ca. 24 timer, vegg etter ca. 12 timer.

Forbruk: 1,2–3,4 kg / m², avhengig av type underlag og formatet på flisene.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialetype	sementbasert med tilsetningsstoff
Farge	grå
Densitet	1,5 kg / liter
Tørketid	ca. 24 timer
Materialeforbruk	1,2-3,4 kg / kvm, se monteringsveiledningen
Arbeidstemperatur	kan påføres fra +10 til +25 °C
Påføring	tannsparkel, sparkel
Rengjøring	rengjør hender og verktøy øyeblikkelig med lunket vann
Lagringstid	12 måneder i uåpnet forpakning ved +20 °C.
Brannfarlighet	verken starter eller sprer ild.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

