



TETTESJIKTREMSE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-09-04

PRODUKTBESKRIVELSE

Tettesjiktremse av polymermateriale, dobbeltsidig belagt med polypropylenfiber. Tettesjiktremse Universal er vanntett, og brukes i Bostik Tettesjiktfoliesystem Universal. Tettesjiktremse Universal gir en forsterkning og sikker forsegling av våtromskonstruksjonen.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Tettesjiktremse Universal brukes som forsegling i Bostik Tettesjiktfoliesystem Universal.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Ved montering skal man alltid følge monteringsanvisningene for Bostik Tettesjiktfoliesystem Universal.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende bestemmelser.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Polypropylenbelagt TPE-folie
Dampgjennomtrengningsmotstand	> 2 000 000 s/m
Tykkelse	0,5 mm
Bredde	100 mm
Farge	Grå
Lagring	Tørt, kjølig og frostfritt i uåpnet emballasje. Beskyttes mot sollys

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

