



# FOIL ADHESIVE UNIVERSAL

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-09-21

### PRODUKTBESKRIVELSE

FOIL ADHESIVE UNIVERSAL er et 2-komponentslim beregnet til både liming og skjøteforsegling av Bostik Tettesjiktfolie Universal. Kan også brukes til montering av tettesjiktremser, rørmansjetter og tettesjikt hjørner. Limet påføres med rull eller pensel. Pakken inneholder to deler; en pose med sementpulver og en dunk med dispersjon.

### BRUKSOMRÅDE

FOIL ADHESIVE UNIVERSAL inngår i Bostik Tettesjiktsystem VTF Universal. Limet er selvherdende og oppfyller bransjekravene til skjøteforsegling. Egner seg også til liming av folie på tette underlag.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Følg alltid monteringsanvisning for Bostik Tettesjiktsystem VTF Universal

Blanding; Del;1 blandes med del;2 til en jevn klumpfri masse i minst 2 minutter med maskinvisp. Væskedelen (del;1) helles oppi spannet, deretter tilsettes pulveret (del;2) langsomt i spannet under omrøring. Tilsett deretter 5 dl rent vann og visp opp massen igjen til den får en smidig konsistens.

Påføring; Absorberende underlag skal forbehandles med Bostik Primer 6000 (blandet ut med vann i forholdet 1 ; 1) for å oppnå tilstrekkelig monteringsstid. Den ferdigblandede massen påføres med pensel, rull eller 2 mm tannsparkel (gulv). Påfør et rikelig lag (0,6 kg/m<sup>2</sup>), overflødig masse presses ut mot foliekantene. Ved skjøteforsegling med overlapp eller skjøteremse er det viktig at hele overflaten under har full dekning, for at skjøten skal bli tett. Etter skjøteforseglingen forsegles skjøten med enda mer lim.

Blanding; Blandingen må brukes innen 3 timer.

Rengjøring; Verktøy rengjøres omgående med lunkent vann. Tørket produkt fjernes mekanisk.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er merket som irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Farge	Grå
Bindemiddel	Del 1&colon; Polymerdispersjon Del 2&colon; Sement
Densitet	1,20 kg/liter
Brukstid	Ca. 3 timer
Materialtilgang	Ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup>
Tørketid	Ca. 6 timer ved &plus;20 °C, 50 &percent; relativ luftfuktighet
Arbeidstemperatur	Kan påføres i fra &plus;5 til &plus;25 °C
Pakke	Plastspann med pose og dunk
Lagring	Svalt men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet forpakning ved &plus;20 °C
Rengjøring	Omgående med lunkent vann
Brannfarlighet	Verken sprer eller opprettholder ild.

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

