




FIRE RETARDANT COATING FP 312

OGNIOODPORNĄ POWŁOKĄ
ABLACYJNĄ

BOSTIK FP 312 FIRE RETARDANT COATING to powłoka ablacyjna, przeznaczona do wzmacniania, uszczelniania i zabezpieczania włókien z wełny skalnej przed ogniem. Włókna z wełny skalnej z powłoką Bostik FP 312 Fire Retardant Coating zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez otwory wykonywane w ścianach i stropach przeciwpożarowych na potrzeby montażu wielu instalacji w budynku.

- Przebadana zgodnie z normami europejskimi EN 1366-3 i 4
- Ognioodporność nawet do 4 godzin
- Trwała elastyczność
- Trwale elastyczna kompensacja ruchów podczas pożaru oraz niewielkich ruchów konstrukcji
- Łatwe i bardzo szybkie nakładanie
- Powłoka nakładana na włókna z wełny skalnej, przeznaczona jest do stosowania we wszelkich typach przegród, z przepustami lub bez
- Możliwość malowania większością farb alkidowych i na bazie wody
- Łatwe czyszczenie
- Odporna na wodę i mróz po pełnym utwardzeniu
- Oznakowanie CE wg ETAG część 2 i 3
- Spełnia wymagania protokołu M1



FIRE PROTECT

www.bostik.com